

Link do produktu: <https://www.insta-lator.pl/afriso-1338554-zestaw-regulacyjny-proclick-3-drogowy-obrotowy-zawor-mieszajacy-arv-385-vario-proclick-dn32-rp1-14-kvs-7-5-19-silownik-elekt-r-p-1424.html>



AFRISO 1338554 Zestaw regulacyjny ProClick: 3-drogowy obrotowy zawór mieszający ARV 385 Vario ProClick, DN32, Rp1 1/4", Kvs 7,5 - 19 + siłownik elektr

Cena	648,78 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	1338554
Kod producenta	1338554
Kod EAN	5902510011734

Opis produktu

AFRISO 1338554 Zestaw regulacyjny ProClick: 3-drogowy obrotowy zawór mieszający ARV 385 Vario ProClick, DN32, Rp1 1/4", Kvs 7,5 - 19 + siłownik elektryczny ARM 343 ProClick

Zastosowanie

- Zawór ARV Vario ProClick stosowany jest w instalacjach grzewczych i chłodzących.
- Montowany najczęściej na zasilaniu instalacji jako zawór mieszający.
- Miesza w odpowiednich proporcjach strumienie czynnika, by uzyskać odpowiednią temperaturę.

Opis

- Wyposażony w siłownik elektryczny ARM ProClick, który połączony z odpowiednim regulatorem 3- punktowym zautomatyzuje pracę zaworu.
- Korpus zaworu wykonany z mosiądzu, z gwintami wewnętrznymi.
- Funkcja Vario umożliwia zmianę nastawy współczynnika Kvs w zakresie 7,5÷19 m3/h.
- Zmiana nastawy Kvs przy pomocy odpowiedniej dźwigni.
- Wygodne pokrętko z ogranicznikami kąta obrotu.
- Zakres obrotu siłownika - 90 stopni.
- Przyłącza zaworu w formie ośmiokąta ułatwiający montaż.
- Diody siłownika ARM ProClick informują o aktualnym kierunku obrotu zawieradła zaworu.
- Urządzenia wyposażone w system ProClick - pozwala na bezpośredni montaż siłownika na zaworze bez użycia dodatkowych narzędzi.

Elementy dostawy

- Obrotowy zawór mieszający ARV 385 Vario ProClick.
- Siłownik elektryczny ARM 343 ProClick.

Dane techniczne

maksymalna temperatura medium	95°C
przyłącza	Rp1¼"
maksymalne ciśnienie	10 bar
napięcie zasilania	230 V AC
czas obrotu o 90°	120 sekund
moment obrotowy	6 Nm
rodzaj sterowania	3-punktowe

Budowa

