

Link do produktu: <https://www.insta-lator.pl/afriso-3-drogowy-obrotowy-zawor-mieszajacy-arv-388-proclick-dn20-rp34-kvs-4-0-1338810-p-220.html>



AFRISO 3-drogowy obrotowy zawór mieszający ARV 388 ProClick, DN20, Rp3/4", Kvs 4,0 1338810

Cena	219,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	1338810
Kod EAN	5902510003159
Dostępny zamiennik	AFRISO 1338220 3-drogowy obrotowy zawór mieszający ARV 382 Vario ProClick, DN20, Rp3/4", Kvs 3,5 - 9

Opis produktu

Zawory 3-drogowe stosowane są zwykle jako zawory mieszające, gdzie wymaganą temperaturę uzyskuje się poprzez zmieszanie w odpowiedniej proporcji gorącej wody z kotła z chłodną wodą z powrotu. Zawory 3-drogowe można też stosować jako zawory rozdzielające lub przełączające, gdy wymagany jest rozdział strumienia wody z kotła na dwa obwody, np. do instalacji grzewczej oraz zasobnika c.w.u.. Nowe zawory 3-drogowe ARV sprawdzają się jeszcze lepiej w takim zastosowaniu, dzięki ulepszonej budowie wewnętrznej. Poprawiona konstrukcja pozwala na osiągnięcie zdecydowanie mniejszego przecieku wewnętrznego, przy zachowaniu niskiego wymaganego momentu obrotowego.

Nowe 3-drogowe obrotowe zawory mieszające ARV z gwintem wewnętrznym wykonane są z mosiądzu. Przyłącza mają formę ośmiokąta, co zdecydowanie ułatwia montaż kluczem hydraulicznym. Zawory wyposażone są w pokrętła do regulacji ręcznej i ograniczniki kąta obrotu ułatwiające odpowiednią nastawę. Czytelna skala znajdująca się na pokrywie pokrętła umożliwia precyzyjne określenie stopnia otwarcia zaworu. Na jednej stronie zadrukowana jest podziałka „od 0 do 10”, zaś na drugiej stronie znajduje się podziałka „od 10 do 0”. Umożliwia to pracę zaworu w różnych pozycjach montażowych. Pogrubiony fragment obwodu pokrętła odzwierciedla położenie zawierałki wewnątrz zaworu. Pokrętło wykonane jest z antypoślizgowego materiału. Do połączenia nowych zaworów ARV z nowymi siłownikami ARM służą elementy wykonane z wytrzymałego tworzywa sztucznego znajdujące się pod pokrętłem. Dzięki nim siłowniki montowane są w systemie ProClick, bez użycia narzędzi. Zawory ARV wymagają użycia niskiego momentu do ich obracania.

- DN: 20
- Kvs: 4 m³/h
- przyłącze: Rp³/₄"
- maksymalna temperatura: 110°C
- maksymalne ciśnienie: 10 bar
- materiał korpusu: mosiądz