

Link do produktu: <https://www.insta-lator.pl/afriso-77319-rozdzielacz-ksv-125-2-160-kw-dla-2-obiegow-pompowych-p-766.html>



AFRISO [77319] Rozdzielacz KSV 125-2, 160 kW, dla 2 obiegów pompowych

Cena	1 509,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	77319
Kod EAN	4049827202613

Opis produktu

Rozdzielacz KSV 125-2, 160 kW, dla 2 obiegów pompowych

Zastosowanie

- Stosowany w instalacjach grzewczych i chłodzących.
- Montowany na ścianie pomiędzy źródłem ciepła lub chłodu a grupami pompowymi.
- Przeznaczony do szybkiego i wygodnego podłączenia dwóch grup pompowych PrimoTherm do źródła ciepła/chłodu.

Opis

- Dwie pary przyłączy zasilających i powrotnych obiegów pompowych.
- Przyłącza od strony instalacji dostosowane do grup pompowych PrimoTherm: Vario, K DN25 oraz K DN32.
- Dwa przyłącza zasilające od strony źródła umożliwiają swobodne podłączenie źródła z lewej i z prawej strony.
- Wyposażony w izolację termiczną.


Elementy dostawy

- Uchwyty do montażu ściennego.
- Kołki montażowe.
- Uszczelki do połączenia obiegów grzewczych.
- Korek do zaślepienia jednego z przyłączy zasilających ze źródła ciepła/chłodu.


Dane techniczne

przepływ	max 7 m ³ /h
rozstaw przyłączy grupy pompowej	125 mm
maksymalne ciśnienie	6 bar
przyłącza od strony instalacji	4x nakrętka G1½"
maksymalna temperatura medium	110°C
przyłącza od strony źródła ciepła	3x G2"

Budowa



Wymiary (mm)



(a) - 4x nakrętka G1 ½"

(b) - korek GW G2"

