

Link do produktu: <https://www.insta-lator.pl/afriso-81265-procalida-ef1-k-5-obiegow-grzewczych-g1-0-21-6-lmin-p-387.html>



AFRISO 81265 ProCalida EF1 K 5 obiegów grzewczych, G1", 0,2÷1,6 l/min

Cena	589,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	81265
Kod EAN	4049827185084

Opis produktu

ZASTOSOWANIE

- Stosowany w instalacjach płaszczynowych grzewczych lub chłodzących.
- Montowany w szafce umieszczonej w ścianie / na ścianie budynku lub pod stropem w instalacjach sufitowych.
- Rozprowadza ciepło / chłód ze źródła na poszczególne pętle instalacji płaszczynowej.
- Reguluje strumień medium w każdej z pętli.

OPIS

- Wykonany z poliamidu PA66.
- Belka zasilająca wyposażona w rotametry z zakresem regulacji przepływu 0,2 - 1,6 l/min.
- Belka powrotna wyposażona w nakrętki zaworów do ręcznego odcinania strumienia w danej pętli.
- Belki zakończone zaworami do napełniania, opróżniania i płukania instalacji.
- Na zaworach odcinających na belce powrotnej można zamontować siłowniki termoelektryczne (np. TSA-01) i podłączyć je do systemu sterowania strefowego (np. FloorControl, CosiTherm), co pozwoli ustawić różne temperatury w każdej ze stref.

ELEMENTY DOSTAWY

- Belka powrotna i zasilająca.
- Dwa wieszaki ścienne.
- Śruby wraz z kołkami do montażu naściennego wieszaków.
- Śruby do zabezpieczenia zatrzasków belek.
- Uszczelki płaskie do podłączenia instalacji.
- Zapasowe o-ringi do łączenia modułów rozdzielacza.
- Naklejki do oznaczenia pętli grzewczych.

Dane techniczne

- **ilość obiegów:** 5
- **przyłącza:** 2xG1"
- **zakres regulacji rotametrów:** 0,2÷1,6 l/min
- **przyłącza siłowników termoelektrycznych:** M30x1,5
- **materiał:** poliamid, PA 66
- **parametry pracy:** max 90 st. przy 3 bar, max 60 st. przy 6 bar