

Link do produktu: <https://www.insta-lator.pl/afriso-86407-procalida-va-1c-ze-stali-nierdzewnej-7-obiegow-nakretki-g1-0-5-4-0-lmin-p-1524.html>



AFRISO 86407 ProCalida VA 1C ze stali nierdzewnej, 7 obiegów, nakrętki G1", 0,5 - 4,0 l/min

Cena	668,54 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	86407
Kod producenta	86407
Kod EAN	4049827175139

Opis produktu

ProCalida VA 1C ze stali nierdzewnej, 7 obiegów, nakrętki G1", 0,5 - 4,0 l/min

Zastosowanie

- Stosowany w instalacjach płaszczyznowych grzewczych lub chłodzących.
- Montowany w szafce umieszczonej w ścianie / na ścianie budynku lub pod stropem w instalacjach sufitowych.
- Rozprowadza ciepło / chłód ze źródła na poszczególne pętle instalacji płaszczyznowej.
- Reguluje strumień medium w każdej z pętli.

Opis

- Wykonany ze stali nierdzewnej.
- Belka zasilająca wyposażona w rotametry z zakresem regulacji przepływu 0,5 - 4,0 l/min.
- Belka powrotna wyposażona w nakrętki zaworów do ręcznego odcinania strumienia w danej pętli.
- Belki zakończone zaworami do napełniania, opróżniania i płukania instalacji.
- Na zaworach odcinających na belce powrotnej można zamontować siłowniki termoelektryczne (np. TSA-01) i podłączyć je do systemu sterowania strefowego (np. FloorControl, CosiTherm), co pozwoli ustawić różne temperatury w każdej ze stref.

Elementy dostawy

- Belka powrotna i zasilająca.
- Dwa wieszaki ścienne.
- Śruby wraz z kołkami do montażu naściennego wieszaków.
- Śruby do zabezpieczenia zatrzasków belek.
- Uszczelki płaskie do podłączenia instalacji.
- Naklejki do oznaczenia pętli.

Dane techniczne

ilość obiegów	7
przyłącza	nakrętki G1"
zakres regulacji rotametrów	0,5÷4,0 l/min
przyłącza siłowników termoelektrycznych	M30x1,5
materiał	stal nierdzewna + poliamid PA66
parametry pracy	max 90 st. przy 3 bar, max 60 st. przy 6 bar

Budowa

Nakrętki zaworów do ręcznego odcinania przepływu w pętliach

Zawory do napełniania, opróżniania i płukania instalacji

Rotametry o zakresie regulacji 0,5-4,0 l/min

Wieszaki ściennie z uchwytem na zatrzask



Wymiary (mm)

