

Link do produktu: <https://www.insta-lator.pl/afriso-86410-procalida-va-1c-ze-stali-nierdzewnej-10-obiegow-nakretki-g1-0-5-4-0-lmin-p-1527.html>



AFRISO 86410 ProCalida VA 1C ze stali nierdzewnej, 10 obiegów, nakrętki G1", 0,5 - 4,0 l/min

Cena	876,40 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	86410
Kod producenta	86410
Kod EAN	4049827175160

Opis produktu

ProCalida VA 1C ze stali nierdzewnej, 10 obiegów, nakrętki G1", 0,5 - 4,0 l/min

Zastosowanie

- Stosowany w instalacjach płaszczyznowych grzewczych lub chłodzących.
- Montowany w szafce umieszczonej w ścianie / na ścianie budynku lub pod stropem w instalacjach sufitowych.
- Rozprowadza ciepło / chłód ze źródła na poszczególne pętle instalacji płaszczyznowej.
- Reguluje strumień medium w każdej z pętli.

Opis

- Wykonany ze stali nierdzewnej.
- Belka zasilająca wyposażona w rotametry z zakresem regulacji przepływu 0,5 - 4,0 l/min.
- Belka powrotna wyposażona w nakrętki zaworów do ręcznego odcinania strumienia w danej pętli.
- Belki zakończone zaworami do napełniania, opróżniania i płukania instalacji.
- Na zaworach odcinających na belce powrotnej można zamontować siłowniki termoelektryczne (np. TSA-01) i podłączyć je do systemu sterowania strefowego (np. FloorControl, CosiTherm), co pozwoli ustawić różne temperatury w każdej ze stref.

Elementy dostawy

- Belka powrotna i zasilająca.
- Dwa wieszaki ścienne.
- Śruby wraz z kołkami do montażu naściennego wieszaków.
- Śruby do zabezpieczenia zatrzasków belek.
- Uszczelki płaskie do podłączenia instalacji.
- Naklejki do oznaczenia pętli.

Dane techniczne

ilość obiegów	10
przyłącza	nakrętki G1"
zakres regulacji rotametrów	0,5÷4,0 l/min
przyłącza siłowników termoelektrycznych	M30x1,5
materiał	stal nierdzewna + poliamid PA66
parametry pracy	max 90 st. przy 3 bar, max 60 st. przy 6 bar

Budowa



Wymiary (mm)

