

Link do produktu: <https://www.insta-lator.pl/afriso-86411-procalida-va-1c-ze-stali-nierdzewnej-11-obiegow-nakretki-g1-0-5-4-0-lmin-p-1528.html>



## AFRISO 86411 ProCalida VA 1C ze stali nierdzewnej, 11 obiegów, nakrętki G1", 0,5 - 4,0 l/min

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena             | <b>952,25 zł</b>     |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>      |
| Czas wysyłki     | <b>48 godzin</b>     |
| Numer katalogowy | <b>86411</b>         |
| Kod producenta   | <b>86411</b>         |
| Kod EAN          | <b>4049827175184</b> |

### Opis produktu

## ProCalida VA 1C ze stali nierdzewnej, 11 obiegów, nakrętki G1", 0,5 - 4,0 l/min

### Zastosowanie

- Stosowany w instalacjach płaszczyznowych grzewczych lub chłodzących.
- Montowany w szafce umieszczonej w ścianie / na ścianie budynku lub pod stropem w instalacjach sufitowych.
- Rozprowadza ciepło / chłód ze źródła na poszczególne pętle instalacji płaszczyznowej.
- Reguluje strumień medium w każdej z pętli.

### Opis

- Wykonany ze stali nierdzewnej.
- Belka zasilająca wyposażona w rotametry z zakresem regulacji przepływu 0,5 - 4,0 l/min.
- Belka powrotna wyposażona w nakrętki zaworów do ręcznego odcinania strumienia w danej pętli.
- Belki zakończone zaworami do napełniania, opróżniania i płukania instalacji.
- Na zaworach odcinających na belce powrotnej można zamontować siłowniki termoelektryczne (np. TSA-01) i podłączyć je do systemu sterowania strefowego (np. FloorControl, CosiTherm), co pozwoli ustawić różne temperatury w każdej ze stref.

### Elementy dostawy

- Belka powrotna i zasilająca.
- Dwa wieszaki ścienne.
- Śruby wraz z kołkami do montażu naściennego wieszaków.
- Śruby do zabezpieczenia zatrzasków belek.
- Uszczelki płaskie do podłączenia instalacji.
- Naklejki do oznaczenia pętli.

# Dane techniczne

|                                         |                                              |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------|
| ilość obiegów                           | 11                                           |
| przyłącza                               | nakrętki G1"                                 |
| zakres regulacji rotametrów             | 0,5÷4,0 l/min                                |
| przyłącza siłowników termoelektrycznych | M30x1,5                                      |
| materiał                                | stal nierdzewna + poliamid PA66              |
| parametry pracy                         | max 90 st. przy 3 bar, max 60 st. przy 6 bar |

## Budowa



## Wymiary (mm)

