

Link do produktu: <https://www.insta-lator.pl/afriso-9096620-zestaw-mieszajacy-ze-sprzeglem-hydraulicznym-bps-966-ap-dwa-czlony-z-zaworem-obrotowym-arv-362-pompy-afriso-aph-160-p-758.html>



AFRISO 9096620 Zestaw mieszający ze sprzęgłem hydraulicznym BPS 966 AP, dwa człony z zaworem obrotowym ARV 362, pompy AFRISO APH 160

Cena	2 699,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	9096620
Kod EAN	5902510010249

Opis produktu

Zestaw mieszający ze sprzęgłem hydraulicznym BPS 966 AP, dwa człony z zaworem obrotowym ARV 362, pompy AFRISO APH 160

Zastosowanie

- Stosowany w instalacjach grzewczych i chłodzących.
- Montowany na ścianie między źródłem a instalacją.
- Pozwala na przyłączenie dwóch obiegów grzewczych/chłodzących.
- Rozdziela hydraulicznie obieg źródła od obiegów po stronie instalacji.
- Zapewnia prawidłowe natężenie przepływu medium i niezależną od siebie pracę poszczególnych obiegów.

Opis

- Pompy obiegowe AFRISO APH 160.
- Obrotowe zawory mieszające ARV 362 ProClick (Kvs 6,3 m³/h).
- Zawory odcinające ze zintegrowanymi termometrami do kontroli temperatury medium na każdym przyłączy.
- Zawory zwrotne wbudowane w trójniki na przyłączach powrotnych.
- Tuleje do montażu czujników temperatury na każdym przyłączy.
- Filtry siatkowe do ochrony pomp i zaworów mieszających przed zanieczyszczeniami.
- Możliwość montażu ze źródłem ciepła po prawej i lewej stronie.
- Sprzęgło hydrauliczne z odpowietrznikiem ręcznym i zaworem spustowym do usunięcia zanieczyszczeń wytrąconych z medium.
- Montaż regulatorów ACT 443 ProClick lub ARC 345 ProClick na zaworach mieszających ARV ProClick pozwala automatycznie ustawić temperaturę zasilania instalacji stałotemperaturowo lub pogodowo i sterować pompami obiegowymi.
- Możliwe doposażenie sprzęgła w izolację (Art.-nr 90 800 02) by zmniejszyć straty ciepła.

Dane techniczne

maksymalna temperatura	90°C
maksymalne ciśnienie	6 bar
moc	max 70 kW
przyłącza od strony instalacji	GW G ³ / ₄ "
przyłącza od strony kotła	G1"
obieg 1	ARV 362 ProClick, Kvs 6,3 m ³ /h
obieg 2	ARV 362 ProClick, Kvs 6,3 m ³ /h
pompy obiegowe	AFRISO APH 160

Budowa

