

Link do produktu: <https://www.insta-lator.pl/afriso-grupa-pompowa-primotherm-180-1-dn25-bez-pompy-77643-p-162.html>



AFRISO Grupa pompowa PrimoTherm 180-1 DN25, bez pompy 77643

Cena	840,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	77643
Kod EAN	4016203776433

Opis produktu

Afriso Grupa pompowa PrimoTherm 180-1 DN25 (bez pompy) - Wydajne i kompleksowe rozwiązanie

Opis produktu:

Afriso Grupa pompowa PrimoTherm 180-1 DN25 to doskonale zaprojektowane i zaawansowane rozwiązanie do zarządzania temperaturą w Twoim domu czy obiekcie. Ten model jest dostarczany bez pompy, co daje Ci możliwość wyboru pompy najlepiej dopasowanej do Twoich potrzeb.

Wydajne i funkcjonalne rozwiązanie:

Grupa pompowa PrimoTherm 180-1 DN25 oferuje szeroki zakres funkcji, które umożliwiają precyzyjną kontrolę temperatury w Twoim systemie grzewczym. Możesz dostosować parametry pracy do swoich indywidualnych preferencji i zapewnić optymalne warunki cieplne w pomieszczeniach.

Wysoka jakość wykonania:

Produkty Afriso cieszą się renomą dzięki swojej wysokiej jakości wykonania i niezawodności. Grupa pompowa PrimoTherm 180-1 DN25 nie jest wyjątkiem - została starannie wykonana z wytrzymałych materiałów, które gwarantują długotrwałą i niezawodną pracę.

Łatwa instalacja i obsługa:

Dzięki ergonomicznemu designowi i intuicyjnym funkcjom, instalacja i obsługa grupy pompowej PrimoTherm 180-1 DN25 są proste i przyjazne dla użytkownika. Nawet bez doświadczenia w tego rodzaju instalacjach, z łatwością poradzisz sobie z montażem i konfiguracją tego urządzenia.

Pasująca pompa do wyboru:

Aby uzyskać pełną funkcjonalność grupy pompowej PrimoTherm 180-1 DN25, konieczne jest wybranie odpowiedniej pompy. Możesz dostosować ją do swoich potrzeb i preferencji, aby zapewnić maksymalną wydajność i komfort w Twoim systemie grzewczym Afriso Grupa pompowa PrimoTherm 180-1 DN25 (bez pompy) to doskonale zaprojektowane rozwiązanie do zarządzania temperaturą w Twoim domu czy obiekcie. Oferuje szeroki zakres funkcji, łatwą instalację i obsługę oraz wysoką jakość wykonania. Wybierz odpowiednią pompę, aby uzyskać pełną funkcjonalność tego systemu i cieszyć się optymalnymi warunkami cieplnymi w swoim wnętrzu.

Specyfikacja:

- Wyposażona w niezbędne komponenty: termometry, zawór zwrotny, zawory odcinające na zasilaniu i powrocie, zawór odcinający przed pompą i izolację termiczną.

-
- Armatura w pełni wykonana z mosiądzu.
 - Przewody zasilający i powrotny można w prosty sposób zamienić miejscami.
 - Długość montażowa pompy - 180 mm.

Grupa pompowa PrimoTherm 180-1 to gotowy fabrycznie zespół armatury ułatwiający połączenie kotła z instalacją C. O. W skład zespołu wchodzi: zawory kulowe z termometrami w pokrętłach, zawory odcinające, zawór przeciwważeniowy na powrocie oraz przyłącza do zamontowania pompy obiegowej o długości montażowej 180 mm. Całość umieszczona jest w izolacji.

Zastosowanie:

- Stosowana w instalacjach grzewczych i chłodzących.
- Montowana na rozdzielaczu KSV, buforze ABT 160 lub jako niezależny element instalacji.
- Przeznaczona do przetłaczania medium w instalacji.

Dane techniczne

- **maksymalne ciśnienie:** 10 bar
- **przyłącza od strony rozdzielacza:** 2x G1½"
- **przyłącza od strony instalacji:** 2x GW G1"
- **maksymalna temperatura medium:** 90°C
- **pompa obiegowa:** brak
- **Kvs grupy:** 5,8 m³/h
- **rozstaw przyłączy do rozdzielacza:** 125 mm