

Link do produktu: <https://www.insta-lator.pl/afriso-kompaktowy-magnetyczny-separator-zanieczyszczen-ads-110-universalne-przylacza-g34-7711000-p-4.html>



# AFRISO Kompaktowy magnetyczny separator zanieczyszczeń ADS 110, uniwersalne przyłącza G3/4" 7711000

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena             | <b>283,00 zł</b>     |
| Cena poprzednia  | <b>303,00 zł</b>     |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>      |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>    |
| Numer katalogowy | <b>7711000</b>       |
| Kod EAN          | <b>5902510007539</b> |

## Opis produktu

### Kompaktowy magnetyczny separator zanieczyszczeń ADS 110

#### Wykorzystanie:

Kompaktowy magnetyczny separator zanieczyszczeń ADS 110 to zaawansowane rozwiązanie, które znajduje zastosowanie w różnych typach instalacji chłodzących i grzewczych. Jego głównym celem jest skuteczne usuwanie zanieczyszczeń z płynów obiegowych, aby chronić elementy instalacji przed negatywnymi skutkami działania osadów, opiłków czy innych drobnych cząstek.

Wydajność i niezawodność tego separatora sprawiają, że jest on szczególnie przydatny w instalacjach przemysłowych, komercyjnych oraz domowych, gdzie utrzymanie optymalnego stanu technicznego i efektywności układu grzewczego lub chłodzącego jest kluczowe dla zapewnienia komfortu i oszczędności.

#### Informacje ogólne:

Separator ADS 110 został zaprojektowany z myślą o maksymalnej wydajności i wygodzie użytkowania. Posiada warstwę z poliamidu PA66, która zapewnia trwałość i odporność na warunki pracy. W zestawie znajduje się siatka filtracyjna oraz magnes neodymowy, które skutecznie zatrzymują zarówno mechaniczne zanieczyszczenia, jak i cząstki magnetyczne. Bezbarwny osadnik umożliwia łatwą wizualną kontrolę stopnia zanieczyszczenia, co ułatwia utrzymanie właściwej kondycji separatora.

Jego zaletą jest również możliwość różnorodnego montażu dzięki trzem przyłączom. Można go instalować pionowo, poziomo lub pod kątem, co sprawia, że dostosowanie do konkretnej instalacji jest bardzo elastyczne. Kompaktowe wymiary pozwalają na bezpośredni montaż pod wiszącym źródłem ciepła, co minimalizuje miejsce potrzebne do instalacji.

#### Ważne dane:

- **Przyłącza:** G<sup>3</sup>/<sub>4</sub>" x nakrętka G<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"
- **Kvs:** 5,2 m<sup>3</sup>/h
- **Maksymalna temperatura medium:** 90°C
- **Maksymalne ciśnienie:** 3 bar
- **Zalecany maksymalny przepływ:** 1,6 m<sup>3</sup>/h
- **Wielkość oczka siatki filtracyjnej:** 800 µm
- **Moc magnesu:** 12 000 Gs

Kompaktowy magnetyczny separator zanieczyszczeń ADS 110 to gwarancja niezawodnej ochrony instalacji przed zanieczyszczeniami, które mogą wpłynąć na jej działanie i żywotność. Dzięki zaawansowanym technologiom i elastycznym możliwościom montażu, jest on doskonałym wyborem dla profesjonalnych instalacji grzewczych i chłodzących.