

Link do produktu: <https://www.insta-lator.pl/friso-magnetyczny-separator-zanieczyszczen-ads-160-ruchome-przylacze-gw-g1-7716000-p-3.html>



AFRISO Magnetyczny separator zanieczyszczeń ADS 160, ruchome przyłącze GW G1" 7716000

Cena	399,00 zł
Cena poprzednia	446,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	7716000
Kod EAN	5902510007577

Opis produktu

AFRISO Magnetyczny separator zanieczyszczeń ADS 160 - Doskonała ochrona Twojego systemu grzewczego

Zapoznaj się z magnetycznym separatorem zanieczyszczeń ADS 160 od AFRISO

AFRISO Magnetyczny separator zanieczyszczeń ADS 160 to innowacyjne urządzenie, które pomoże Ci skutecznie chronić swój system grzewczy przed zanieczyszczeniami. Zapewnia on skuteczną filtrację cząstek ferromagnetycznych, co przekłada się na poprawę wydajności i niezawodności całego systemu ogrzewania.

Wyjątkowe cechy magnetycznego separatora zanieczyszczeń ADS 160

Magnetyczny separator zanieczyszczeń ADS 160 oferuje wiele unikalnych cech i zalet, które przyczyniają się do jego skuteczności i funkcjonalności. Oto kilka kluczowych cech tego produktu:

- **Skuteczne usuwanie zanieczyszczeń:** Separator ADS 160 wykorzystuje mocne magnesy do wyłapywania i zatrzymywania cząstek ferromagnetycznych, takich jak rdza czy opiłki metalu, które mogą powodować uszkodzenia w systemie grzewczym. Dzięki temu chroni on ważne elementy takie jak pompy, wymienniki ciepła czy zawory przed zablokowaniem lub uszkodzeniem.
- **Prosta obsługa i konserwacja:** Magnetyczny separator ADS 160 został zaprojektowany z myślą o łatwej obsłudze i konserwacji. Posiada ruchome przyłącze GW G1", co ułatwia montaż i demontaż w trakcie czyszczenia separatora. Możesz szybko i łatwo utrzymać go w optymalnym stanie, co przekłada się na długotrwałą skuteczność filtracji.
- **Wielostronny montaż:** Separator ADS 160 może być montowany zarówno w pionie, jak i w poziomie, dzięki czemu możesz go dostosować do swojego systemu grzewczego. Bez względu na układ instalacji, separator zapewni niezawodną ochronę przed zanieczyszczeniami, zachowując jednocześnie swój pełny potencjał filtracyjny.
- **Trwałość i niezawodność:** AFRISO to marka, która znana jest z produkcji wysokiej jakości urządzeń grzewczych. Magnetyczny separator ADS 160 został wykonany z trwałych materiałów, co gwarantuje jego niezawodność i długotrwałe działanie. Możesz mieć pewność, że będzie on skutecznie chronił Twój system grzewczy przez wiele lat.

Magnetyczny separator zanieczyszczeń ADS 160, ruchome przyłącze GW G1"

Magnetyczny separator zanieczyszczeń ADS 160 od AFRISO może być z powodzeniem wykorzystywany w różnorodnych systemach grzewczych, zarówno w domach jednorodzinnych, jak i w większych budynkach komercyjnych. Niezależnie od rodzaju systemu grzewczego, separator ADS 160 zapewni skuteczną ochronę przed zanieczyszczeniami i utrzymanie optymalnej wydajności.

Korzyści wynikające z zastosowania magnetycznego separatora zanieczyszczeń ADS 160

Wybierając magnetyczny separator zanieczyszczeń ADS 160, możesz cieszyć się szeregiem korzyści, które przekładają się na poprawę efektywności i niezawodności Twojego systemu grzewczego. Oto główne korzyści wynikające z zastosowania tego produktu:

-
- **Wyższa wydajność systemu grzewczego:** Usuwanie zanieczyszczeń, takich jak cząstki ferromagnetyczne, pozwala utrzymać czystość i prawidłowe działanie ważnych elementów systemu, takich jak pompy czy wymienniki ciepła. Dzięki temu system grzewczy pracuje efektywnie i osiąga optymalne parametry, co przekłada się na komfort i oszczędność energii.
 - **Redukcja ryzyka awarii:** Zanieczyszczenia, takie jak rdza czy opiłki metalu, mogą prowadzić do powstawania zatorów w rurach, blokowania zaworów czy uszkodzenia pomp. Magnetyczny separator ADS 160 eliminuje to ryzyko, chroniąc istotne komponenty systemu przed uszkodzeniami i awariami. Dzięki temu unikasz kosztownych napraw i utraty czasu związanego z przesto-
 - **Łatwa konserwacja:** Magnetyczny separator ADS 160 jest wyjątkowo łatwy w obsłudze i konserwacji. Dzięki ruchomemu przyłączu GW G1", możesz szybko i bezproblemowo usunąć zebrane zanieczyszczenia i oczyścić separator. Regularne czyszczenie separatora utrzymuje jego wysoką skuteczność i zapewnia niezawodną ochronę systemu grzewczego.
 - **Długotrwała skuteczność:** AFRISO Magnetyczny separator zanieczyszczeń ADS 160 został zaprojektowany i wykonany z myślą o trwałości i niezawodności. Wykorzystanie wysokiej jakości materiałów i solidnej konstrukcji zapewnia długotrwałe działanie separatora. Możesz być pewien, że będzie on skutecznie chronił Twój system grzewczy przez wiele lat, eliminując ryzyko awarii i utrzymania optymalnej wydajności.
 - **Uniwersalność i łatwość montażu:** Magnetyczny separator ADS 160 jest wyposażony w ruchome przyłącze GW G1", co umożliwia łatwy montaż i demontaż. Możesz go zainstalować zarówno w nowo budowanych systemach grzewczych, jak i w istniejących instalacjach. Dzięki uniwersalnym wymiarom i elastycznemu przyłączu, separator ADS 160 jest łatwy do dopasowania do różnych układów rur i instalacji.
 - **Ekologiczne rozwiązanie:** AFRISO Magnetyczny separator zanieczyszczeń ADS 160 działa w sposób ekologiczny, nie wymagając użycia żadnych chemikaliów ani substancji dodatkowych. Usuwanie zanieczyszczeń odbywa się za pomocą sił magnetycznych, co oznacza, że nie są generowane żadne odpady ani ścieki. Jest to przyjazne dla środowiska rozwiązanie, które dba zarówno o efektywność systemu grzewczego, jak i o planetę.

Magnetyczny separator zanieczyszczeń ADS 160 od AFRISO to doskonałe rozwiązanie, które zapewnia skuteczną ochronę Twojego systemu grzewczego przed zanieczyszczeniami. Dzięki jego zaawansowanym funkcjom, łatwej obsłudze i wysokiej trwałości, separator ADS 160 gwarantuje utrzymanie optymalnej wydajności systemu oraz redukcję ryzyka awarii. Wybierając produkt marki AFRISO, wybierasz nie tylko jakość i niezawodność, ale także troskę o środowisko naturalne. Zadbaj o długotrwałą skuteczność swojego systemu grzewczego i ciesz się komfortem i oszczędnością energii dzięki magnetycznemu separatorowi zanieczyszczeń ADS 160.

Zastosowanie:

- Stosowany w instalacjach grzewczych i chłodzących.
- Montowany przed źródłem ciepła na powrocie z instalacji.
- Podwójny, mechaniczny i magnetyczny system filtracji chroni instalację przed zanieczyszczeniami.

Specyfikacja:

- Obudowa z poliamidu PA66.
- Wyposażony w dwie wymienne siatki filtracyjne (różny rozmiar oczek) i magnes neodymowy.
- Zawór spustowy ułatwia usuwanie zanieczyszczeń.
- Obrótowe przyłącze umożliwia montaż na przewodach pionowych i poziomych.
- Odpowietrznik ręczny pozwala odpowietrzyć separator po zakończeniu prac konserwacyjnych.
- Plomba zabezpiecza magnes przed nieupoważnionym wyjęciem.

Elementy w komplecie:

- Separator zanieczyszczeń ADS 160 z filtrem siatkowym 500 µm.
- Filtr siatkowy 800 µm.
- Klucz.
- Plomba zabezpieczająca.

Dane techniczne

- **Kvs:** 6,9 m³/h
- **maksymalne ciśnienie:** 3 bar
- **przyłącza:** 2x GW G1"
- **maksymalna temperatura medium:** 90°C

-
- **zalecany maksymalny przepływ:** 2,1 m³/h
 - **wielkość oczka siatki filtracyjnej:** 500 µm oraz 800 µm
 - **moc magnesu:** 14 000 Gs