

Link do produktu: <https://www.insta-lator.pl/afriso-rozdzielacz-81267-procalida-ef1-k-7-obiegow-grzewczych-g1-0-21-6-lmin-p-229.html>



AFRISO ROZDZIELACZ 81267 ProCalida EF1 K 7 obiegów grzewczych, G1", 0,2÷1,6 l/min

Cena	745,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	81267
Kod EAN	4049827185107

Opis produktu

ZASTOSOWANIE

- Rozdzielacze poliamidowe ProCalida EF1 K stosuje się w instalacjach ogrzewania lub chłodzenia płaszczyznowego.
- Montowane są głównie w szafkach umieszczonych w ścianach budynku, skąd rozprawdzają ciepło ze źródła do poszczególnych pętli instalacji płaszczyznowej.
- Możliwy jest również montaż pod stropem w instalacjach sufitowych.
- Z ich pomocą reguluje się ilość ciepła kierowaną do konkretnych pomieszczeń, napełnia, opróżnia oraz odpowietrza instalacje płaszczyznowe.
- Połączone z systemami sterowania FloorControl lub CosiTherm i siłownikami termoelektrycznymi TSA zapewniają stałe komfortową temperaturę w każdym z pomieszczeń.

OPIS

- Urządzenie przeznaczone jest do obsługi 7 obiegów grzewczych.
- Kompletny rozdzielacz składa się z belek zasilającej i powrotnej oraz wieszaków ściennych.
- Belka zasilająca wyposażona jest w rotametry do regulacji przepływu.
- Belka powrotna wyposażona jest w zawory do ręcznego zamykania obiegów lub montażu siłowników termoelektrycznych.
- Obie belki zakończone są zaworami do odpowietrzania, opróżniania, napełniania i płukania instalacji. Do zaworów można podłączyć przyłącza do węża elastycznego.
- Już posiadany rozdzielacz ProCalida można rozbudować o dowolną ilość sekcji (dzięki rozszerzeniom) oraz o bajpas z zaworem upustowym różnicy ciśnień.

- przyłącza: 2xG1"
- ilość obiegów: 7
- zakres regulacji rotametrów: 0,2÷1,6 l/min
- przyłącza siłowników termoelektrycznych: M30x1,5

-
- parametry pracy: max 90 st. przy 3 bar, max 60 st. przy 6 bar