

Link do produktu: <https://www.insta-lator.pl/afriso-silownik-elektryczny-arm-342-proclick-2-i-3-pkt-24-v-ac-120-s-6-nm-1434210-p-239.html>



AFRISO Siłownik elektryczny ARM 342 ProClick, 2- i 3-pkt., 24 V AC, 120 s, 6 Nm 1434210

Cena	435,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	1434210
Kod EAN	5902510004682

Opis produktu

Siłowniki elektryczne ARM ProClick przeznaczone są do sterowania obrotowymi zaworami mieszającymi, które wymagają maksymalnego momentu obrotowego 6 Nm. Ich zakres obrotu to 90°. Możliwe jest również operowanie siłownikiem w trybie ręcznym przy użyciu pokrętki. Dwustronna skala na pokrętki określa stopień otwarcia zaworu. Duże diody LED wskazują kierunek obrotu zaworu oraz działanie wyłącznika pomocniczego. Ręczne obracanie zaworu jest możliwe dzięki zastosowaniu prostego w użyciu sprzęgła w formie przycisku. Siłowniki dostarczane są z przewodem elektrycznym o długości 2 m z żyłami wyraźnie oznaczonymi kolorami. Przewód połączony jest z siłownikiem poprzez wtyczkę, zabezpieczoną pokrywką. Montaż siłownika ARM ProClick na zaworach mieszających ARV ProClick odbywa się bez użycia narzędzi oraz bez dodatkowych części czy adapterów. Siłowniki ARM ProClick można zamontować także na zawory poprzedniej generacji ARV oraz na zaworach innych producentów wykorzystując adaptery dostępne w ofercie.

W zależności od podłączenia elektrycznego i rodzaju sterownika siłownik może pracować jako 2-punktowy (SPST), bądź 3-punktowy (SPDT). Szczegółowy opis znajduje się w instrukcji obsługi. Dla zaworów w funkcji mieszania stosuje się siłowniki 3-punktowe (SPDT), natomiast jeśli zawór ma działać jako przełączający, wtedy dobieramy siłownik 2-punktowy (SPST).

- napięcie zasilania: 24 V AC
- czas obrotu o 90°: 120 sekund
- moment obrotowy: 6 Nm
- rodzaj sterowania: 2-punktowe i 3-punktowe