

Link do produktu: <https://www.insta-lator.pl/afriso-sprzeglo-hydrauliczne-ocieplone-blh-801-70-kw-4x-gw-g1-4x-gw-g12-odpowietrznik-automatyczny-zawor-spustowy-termometry-9080110-p-270.html>



AFRISO Sprzęgło hydrauliczne
ocieplone BLH 801, 70 kW, 4x GW G1",
4x GW G1/2" odpowietrznik
automatyczny, zawór spustowy,
termometry 9080110

Cena	557,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	9080110
Kod EAN	5902510007928

Opis produktu

Opis produktu

Zastosowanie

- Stosowane w instalacjach grzewczych.
- Montowane pomiędzy obiegiem pierwotnym źródła ciepła a obiegiem wtórnym instalacji odbiorczej.
- Służy do rozdzielania instalacji na obieg pierwotny źródła ciepła i obieg (lub obiegi) wtórne instalacji odbiorczej.
- Umożliwia płynną pracę instalacji i źródła ciepła w przypadku wyłączenia części odbiorników ciepła.
- Pomaga w odpowietrzaniu oraz separacji zanieczyszczeń, które mogą zostać usunięte przy użyciu zaworu spustowego.

Opis

- Stalowy ocynkowany korpus z wewnętrzną siatką separacyjną.
- Dwuczęściowe ocieplenie EPP z wytłoczeniem pod czujnik temperatury.
- Wyposażone w odpowietrznik automatyczny z zaworem stopowym, zawór spustowy KFE oraz dwa termometry.

Dane techniczne

- maksymalna temperatura: 90°C
- maksymalne ciśnienie: 6 bar
- przepływ: max 4 m³/h
- moc: max 70 kW
- przyłącza od strony instalacji: 2x GW G1"
- przyłącza od strony źródła ciepła: 2x GW G1"