

Link do produktu: <https://www.insta-lator.pl/alcaplast-am1011300h-sdromodul-podtynkowy-system-instalacyjny-do-suchej-zabudowy-karton-gips-dla-osob-o-ograniczonej-sprawnosci-ruchowej-p-632.html>



ALCAPLAST AM101/1300H

SÁDROMODUL Podtynkowy system instalacyjny do suchej zabudowy (karton-gips) – dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej

Cena	789,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	14 dni
Numer katalogowy	AM101/850
Kod EAN	8595580549978

Opis produktu

- Do muszli wiszących WC
- Do montażu w konstrukcji ściany gipsowej lub ściany nośnej – dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej
- Do zastosowania zdalnego sterowania lub czujnika sensorowego
- Do montażu poręczy
- Do posadzek o grubości 0–200 mm
- Do zamontowania wiszącej miski WC o rozstawie śrub mocujących 180 mm lub 230 mm
- Zawiera dozownik tabletek WC
- Rama do zawieszenia toalety wiszącej, z płytami na uchwyty dla niepełnosprawnych
- Regulowane nogi kotwiące z hamulcem w zakresie 0–200 mm
- Widoczny znak niwelacji oraz linie centrujące
- Mechanizm przesuwany uchwyty odpływu o ośmiu położeniach w zakresie 0–93 mm
- Zawór kątowy z możliwością podłączenia do instalacji MEPLA
- Budowa ramy pozwala na zakotwiczenie w konstrukcji płyt gipsowo-kartonowych lub do ściany nośnej
- Zainstalowany moduł zakotwiczony do konstrukcji płyt gipsowych i podłogi ma odpowiednią wytrzymałość, nie ma potrzeby stosowania dodatkowych elementów wzmacniających
- Konstrukcja izolacji styropianowej upraszcza zabudowę, zapobiega kondensacji wilgoci na powierzchni zbiornika i tłumi drgania przenoszone ze zbiornika do konstrukcji budynku
- Zestaw do mocowania wspornika z przejściówką DG1/2" do desek z funkcją bidetu
- Podwójne spłukiwanie, niezależnie regulowane z rezerwą higieniczną
- Nadaje się do montażu zdalnego sterowania pneumatycznego lub sterowania sensorowego
- Kompatybilny ze wszystkimi przyciskami sterującymi Alcaplast
- Serwis bez narzędzi
- Doprowadzenie wody z tyłu/z góry
- Zbiornik składa się z jednego elementu, a tym samym zapewnia 100% szczelności
- Pokrywa otworu serwisowego upraszcza montaż i zapobiega przenikaniu wilgoci oraz zanieczyszczeń
- Głębokość montażu regulowana od 20–95 mm
- Głębokość konstrukcji 125 mm
- Materiał konstrukcji nośnej: metal malowany proszkowo
- Podłączenia wody od tyłu lub od góry otworami montażowymi G1/2"
- Funkcjonalny zakres ciśnienia wody 0,05–1,6 MPa
- Zalecany zakres ciśnienia 0,3–0,5 MPa
- Duże spłukowanie 6–9 l
- Małe spłukiwanie 2,5–3,5 l
- Domyślne ustawienie dużego spłukiwania 6l
- Domyślne ustawienia małego spłukiwania 3l
- Rezerwa higieniczna 3l
- Objętość wody w zbiorniku 9l

-
- Testy wytrzymałości dla instalacji wiszących WC 400kg
 - Test wytrzymałości do montażu poręczy 200kg
 -
 -