

Link do produktu: <https://www.insta-lator.pl/dab-evoplus-110180-m220-24050-60-elektroniczna-bezdlawnicowa-pompa-obiegowa-p-1492.html>



DAB EVOPLUS 110/180 M220-240/50-60 ELEKTRONICZNA BEZDŁAWNICOWA POMPA OBIEGOWA

Cena	2 200,00 zł
Numer katalogowy	60150941
Kod producenta	60150941

Opis produktu

DAB EVOPLUS 110/180 M220-240/50-60 ELEKTRONICZNA BEZDŁAWNICOWA POMPA OBIEGOWA

Elektroniczne pompy obiegowe **EVOPLUS** przeznaczone są do stosowania w ogrzewnictwie oraz systemach wentylacji i klimatyzacji, zarówno w budynkach mieszkalnych jak i komercyjnych. We wszystkich poprawnie wymiarowanych instalacjach, elektronicznie regulowana pompa bezdławnicowa stale zapewnia odpowiednią wydajność, a także niski poziom hałasu oraz zwiększony komfort eksploatacji i redukcję związanych z nią kosztów. Wszystkie modele dostępne z korpusem z przyłączami kołnierзовymi, zarówno w wersji pojedynczej jak i podwójnej. Interfejs użytkownika jest intuicyjny i niezwykle łatwy w obsłudze.

DAB rekomenduje również stosowanie filtrów magnetycznych D.MAG, które kompleksowo chronią i oczyszczają wszystkie elementy instalacji wraz z pompą przed zanieczyszczeniami magnetycznymi i niemagnetycznymi znajdującymi się wewnątrz instalacji ciepłowniczej.

DANE TECHNICZNE:

Zakres wydajności: od 2 do 75.6 m³/h przy wysokości podnoszenia do 18 m.

Zakres temperatury medium: od -10°C do 110°C.

Przetłaczane medium: czyste, wolne od części stałych oraz olejów mineralnych, nielepkie, neutralne chemicznie, bliskie charakterystyce wody (maks. zawartość glikolu 30%).

Tryby pracy: ciśnienie proporcjonalne, ciśnienie stałe, stała prędkość.

Silnik: synchroniczny z wbudowaną technologią przetwornicy częstotliwości.

Długość korpusu: 220 - 240 - 250 - 280 - 340 - 360 - 450 mm.

Przyłącza: DN 32, DN 40, DN 50, DN 65, PN 6 / PN 10 / PN 16 (4 otwory), DN 80 i DN 100, PN 6 (4 otwory) zgodne z 4-otworowym PN 10.

Maksymalne ciśnienie robocze: 16 bar (1600 kPa).

Instalacja: z wałem silnika w pozycji poziomej.

POMPY POJEDYNCZE Z PRZYŁĄCZAMI GWINTOWANYMI

MODEL	NR KAT.	DŁUGOŚĆ MONTA- ŻOWA mm	PRZYŁĄCZA	PRZYŁĄCZA NA ZAPYTANIE		DANE ELEKTRYCZNE			DANE HYDRAULICZNE								EEI CZĘŚĆ 2	WAGA KG	SZT. NA PALECIE
				STANDARD.	SPECJALNE	NAPIĘCIE 50/60 Hz	P1 MAX W	In A	Q m³/h l/min	0	2,4	3	4,2	5,4	7,2	9,6			
										0	40	50	70	90	120	160			
EVOPLUS 110/180 M	60150941	180	1" ½	1" F	¾" F - 1¼" M	220/240 V	170	1.18	H	11,1	10,1	9,2	7,5	5,9	3,9		EEI ≤ 0,20	4,5	104