

Link do produktu: <https://www.insta-lator.pl/dab-genix-130-v220-24050-automatyczna-przepompownia-sciekow-p-1491.html>



DAB GENIX 130 V220-240/50 AUTOMATYCZNA PRZEPOMPOWNIĄ ŚCIEKÓW

Cena	1 700,00 zł
Numer katalogowy	60161880
Kod producenta	60161880

Opis produktu

DAB GENIX 110 V220-240/50 AUTOMATYCZNA PRZEPOMPOWNIĄ ŚCIEKÓW

GENIX

Zastosowanie automatycznej przepompowni ścieków jest niezbędne wszędzie tam, gdzie nie ma możliwości grawitacyjnego odprowadzenia ścieków z toalet, umywalek czy pryszniców. W przypadku modeli **GENIX**, króciec przyłączeniowy przeznaczony do toalety umieszczony jest z przodu urządzenia. **GENIX** w wersji **130** umożliwia podłączenie nie tylko toalety, ale także trzech innych urządzeń sanitarnych, np. prysznic, umywalki i bidetu. Zestaw montażowy zawiera złącza umożliwiające przyłączenie do rur o różnych średnicach, z zintegrowanymi zaworami zwrotnymi. Przeciwzalaniowy alarm dźwiękowy oraz adapter pozwalający na przyłączenie przepompowni **GENIX** do większości istniejących instalacji dostępne jako akcesoria. Zbiornik jest wykonany z polipropylenu wypełnionego w 15% barem. Wersja **Comfort** wyposażona w osłonę akustyczną wykonaną z polipropylenu wypełnionego w 70% barem. Wirnik z PPO wzmocniony 30% dodatkiem włókna szklanego. Wał silnika jest wykonany ze stali nierdzewnej, ostrza rozdrabniające z niklowanej stali nierdzewnej.

DANE TECHNICZNE:

Zakres temperatury medium: od 0°C do +50°C
Przetłaczane medium: Ścieki zawierające fekalia, zgodnie z EN 12050-3
Certyfikaty: VDE-GS, LGA, VDE-EMC
Pojemność zbiornika: dla objętości splukiwania 6 i 9 litrów, zgodnie z EN 12050-3
Stopień ochrony IP: 44

CECHY SZCZEGÓLNE:

- Oferowane modele charakteryzują się **cichą pracą**, najcichszą w wersji Comfort.
- Niezawodna pompa o dużej mocy oraz urządzenie rozdrabniające z ostrzami z niklowanej stali nierdzewnej sprawiają, że przepompownia jest produktem **wytrzymałym i niewymagającym codziennej obsługi**.
- **Naprawa** urządzenia jest **bardzo łatwa i czysta** dzięki możliwości demontażu zespołu silnika zamontowanego w dwóch punktach oraz dzięki specjalnemu króćcowi opróżniającemu.
- W przypadku zablokowania **silnika**, dostęp do niego możliwy jest z **zewnątrz**, bez potrzeby demontażu urządzenia. Wszelkie prace konserwacyjne są łatwe, czyste i bezproblemowe.
- **Pakiet** montażowy zapewnia szybką i prostą instalację.

MODEL	NR KAT.	DANE ELEKTRYCZNE			DANE HYDRAULICZNE							H max ZGODNIE Z EN12050-3 (m)	DODATKOWE PRZYŁĄCZA	DN mm	WAGA KG
		ZASILANIE 50 HZ	P2 ZNAM.		In A	Q=m³/h	0	0,9	1,8	3	4,2	5,4			
			kW	HP		Q=l/min	0	15	30	50	70	90			
GENIX 110	60165319	1 x 230 V ~	0,32	0,44	2,3		8	7,5	6,8	5,2	3,5	1	6	1 (góra)	10
GENIX 130	60161880	1 x 230 V ~	0,32	0,44	2,3		8	7,5	6,8	5,2	3,5	1	6	2 (bok) + 1 (góra)	10,3