

Link do produktu: <https://www.insta-lator.pl/dab-nova-180-ma-40th-220-24050-pompa-zatapialna-do-odwadniania-p-1488.html>



DAB NOVA 180 MA 40TH 220-240/50

Pompa zatapialna do odwadniania

Cena	530,00 zł
Numer katalogowy	60195073
Kod producenta	60195073

Opis produktu

DAB NOVA 180 MA 40TH 220-240/50 Pompa zatapialna do odwadniania

NOVA to pompa zatapialna przeznaczona do odwadniania i odprowadzania wody deszczowej w zastosowaniach mieszkaniowych. Z okazji 40 lat obecności na rynku, typoszereg Nova został zaprojektowany na nowo, rezultatem czego jest jeszcze wyższa niezawodność, wytrzymałość i łatwość eksploatacji. Pompę Nova można również stosować do opróżniania zbiorników/cystern. Odpowiednia do montażu stacjonarnego lub przenośnego. Dostępna w wersji do pracy automatycznej z zintegrowanym wyłącznikiem pływakowym lub w wersji manualnej. Pompę można stosować do odwadniania zalanych piwnic i garaży, w studzienkach wody deszczowej oraz w sytuacjach awaryjnych, w ustawieniu przenośnym, np. w przypadku potrzeby odprowadzenia wody z zalanego budynku. Korpus pompy, wirnik oraz kratka ssawna wykonane z technopolimeru. Wał silnika ze stali nierdzewnej. Wszystkie wersje z silnikiem jednofazowym wyposażone w zintegrowane zabezpieczenie termiczne. Czas pracy na sucho wynosi maksymalnie 1 minutę. Swobodny przelot 10 mm. Zgodnie z normą EN 60335-2-41, w przypadku pracy na zewnątrz, pompę należy stosować z przewodem zasilającym 10 m.

- Przepływ min. i maks.** od 1 m³ /h do 16 m³/h
Maks. wysokość podnoszenia 10,2 m
Przetłaczane medium woda drenażowa i woda deszczowa bez zanieczyszczeń
Swobodny przelot 5 mm lub 10 mm, w zależności od modelu
Zakres temperatury medium od +0°C do +35°C w przypadku zastosowań w gospodarstwach domowych od +0°C do +50° C w przypadku innych zastosowań
Przyłącze gwintowane 1" 1/4
Materiał wirnika technopolimer
Stopień ochrony IP 68
Klasa izolacji silnika F
Dopuszczalny czas pracy na sucho 1 minuta
Montaż stacjonarny lub przenośny w pozycji pionowej

MODEL	NR KAT.	DANE ELEKTRYCZNE					DANE HYDRAULICZNE					PRZEWÓD	WAGA KG	
		ZASILANIE 50 Hz	P1 MAKS. kW	P2 ZNAM.		In A	Q=m³h	0	3	6	9			12
				kW	HP		Q=l/min	0	50	100	150			200
NOVA 180 M A 40th 05H05	60195073	1x230V~	0,19	0,2	0,27	0,9		5	3,2				5m H05	4,6