

Dane aktualne na dzień: 20-05-2024 06:17

Link do produktu: <https://www.insta-lator.pl/ekran-zagrzejnikowy-15m-p-1495.html>

Ekran zagrzejnikowy 15m



Cena

60,00 zł

Opis produktu

Ekran zagrzejnikowy 15 m

Mata zagrzejnikowa wykonana ze spienionego polietylenu oraz laminowana folią aluminiową znajduje swoje zastosowanie jako ekran odbijający ok. 90% promieniowania ciepłego emitowanego przez grzejnik w kierunku ściany.

Maty laminowane folią PE wykorzystywane są również w budownictwie do izolacji termicznej dachów i ścian budynków. Zaleca się także ich zastosowanie pod systemy ogrzewania podłogowego, do izolacji kanałów wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, urządzeń grzewczych pod ogrzewanie podłogowe w celu zwiększenia jego wydajności.

Zalety maty grzejnikowej:

- **ZMNIJSZA STRATY CIEPŁA**
- **ODBIJA NAWET 90% PROMIENIOWANIA EMITOWANEGO PRZEZ KAŻDY TYP GRZEJNIKA**
- **PODNOŚI TEMPERATURĘ W NIEDOGRZANYCH POMIĘSZCZENIACH**
- **OBNIŻA KOSZTY OGRZEWANIA**
- **MONTAŻ NAWET BEZ DEMONTAŻU GRZEJNIKA**

Parametry techniczne:

- Długość: 15 m [$\pm$ 5%]
- Wysokość: 50 cm [$\pm$ 5%]
- Grubość: 3 mm
- Materiał wykonania: Spieniony polietylen laminowany folią metalizowaną
- Sposób montażu: Produkt przeznaczony do użycia z klejem do ocieplin
- Przeznaczenie: Montaż za grzejnikami w celu obniżenia kosztów ogrzewania
- Obszar zastosowania: Pomieszczenia domowe
- Atest PZH: Tak PZH HK/B/1429/2011
- Współczynnik oporu przeciw dyfuzji pary wodnej: $\mu > 3500$
- Certyfikaty: ISO 9001:2008
- Współczynnik przewodności cieplnej: $\lambda = 0,038 \text{ W/(m}^\circ\text{K)}$
- Normy: PN-EN 14313:2009
- Poziom odbicia emitowanego przez grzejnik ciepła: 90%