

Link do produktu: <https://www.insta-lator.pl/engo-e28nc230-silownik-termoelektryczny-do-rozdzielacza-ogrzewania-podlogowego-230v-m28x15-normalnie-zamkniety-p-1143.html>



ENGEO E28NC230 Siłownik termoelektryczny do rozdzielacza ogrzewania podłogowego, 230V, M28x1.5, normalnie zamknięty

Cena	48,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	E28NC230

Opis produktu

ENGEO E28NC230 Siłownik termoelektryczny do rozdzielacza ogrzewania podłogowego, 230V, M28x1.5, normalnie zamknięty

Siłownik termoelektryczny jest przeznaczony do sterowania instalacją grzewczą. Może być używany z wkładkami zaworowymi w rozdzielaczu dla ogrzewania podłogowego lub z zaworami strefowymi. Umożliwia otwarcie lub zamknięcie przepływu czynnika grzewczego w pętli, zapewniając kontrolę nad temperaturą. Współpracuje bezpośrednio z regulatorem lub pośrednio za pomocą listwy sterującej.

Siłownik termoelektryczny E28NC230 jest przeznaczony do stosowania z rozdzielaczem ogrzewania podłogowego. Można stosować go razem z wkładkami zaworowymi lub z zaworami strefowymi.

Regulator ten umożliwia wygodne sterowanie temperaturą poprzez otwieranie lub zamykanie przepływu czynnika grzewczego w pętli. Jego montaż, a także obsługa są bardzo proste.

Urządzenie to wyróżnia się niewielkim poborem mocy, który wynosi tylko 2 W. Jest więc energooszczędnym, a zarazem niezawodnym sterownikiem. Jego montaż znacząco ułatwia funkcja „First open”.

Jest to siłownik przystosowany do napięcia 230 V. Tym, co go wyróżnia, jest także szybki czas otwarcia. Oznacza to, że uruchamia się on praktycznie natychmiast gdy zostanie sygnał do pracy.

Siłownik termoelektryczny E28NC230 ma niewielkie wymiary, a dodatkowo charakteryzuje się nowoczesnym designem. Jego wybór jest doskonałym rozwiązaniem dla użytkowników, którzy zwracają uwagę na funkcjonalność, wytrzymałość i ogólną estetykę elementów przeznaczonych do ogrzewania podłogowego.

Urządzenie to może współpracować w sposób bezpośredni z regulatorem lub pośrednio poprzez zastosowanie listwy sterującej. Bez względu na to, która opcja zostanie wybrana, siłownik doskonale spełnia swoją funkcję. Wyróżnia się także trwałością oraz odpornością na uszkodzenia mechaniczne. W naszej ofercie są także siłowniki z nieco większym gwintem oraz w praktycznych zestawach.

Cechy produktu:



funkcja „First Open” – ułatwia pierwszą instalację



duży skok



mały pobór mocy



szybki czas otwarcia



niewielkie gabaryty



nowoczesny design,
duża wytrzymałość

DANE TECHNICZNE:

Wersja

Rozmiar gwintu

Zasilanie

Pobór mocy

Prąd rozruchowy

Siła nacisku

Max. skok

Temp. składowania

Temp. otoczenia

Klasa ochrony

Długość przewodu

Wymiary [mm]

NC = normalnie zamknięty

M28 x 1.5mm

230V AC 50Hz

2W

300mA / 200ms

100N +/- 15%

4.5mm

-25°C do +60°C

Max. 60°C

IP 54/II

90cm

Φ 41 x 65