

Link do produktu: <https://www.insta-lator.pl/engo-epc11w-sterownik-do-pompy-co-lub-pompy-cwu-p-1134.html>



ENGEO EPC11W Sterownik do pompy CO lub pompy CWU

Cena	199,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	EPC11W

Opis produktu

ENGEO EPC11W Sterownik do pompy CO lub pompy CWU

Przeznaczony jest do sterowania pompą wody w obiegu CO, CWU. Działa też jako termostat zabezpieczający. Posiada możliwość włączenia i wyłączenia pompy. Pompa załączy się po przekroczeniu ustawionej przez użytkownika wartości temperatury „C”, a wyłączy się po przekroczeniu ustawionej temperaturze wyłączenia „U”.

Sterownik EPC11W może zarządzać pracą pompy CO, CWU, a także pełnić funkcję termostatu zabezpieczającego. Pozwala zarówno na uruchamianie, jak i na wyłączenie pompy. Włącza ją, gdy temperatura osiągnie ustalony przez użytkownika poziom. Jej wyłączenie następuje natychmiast po przekroczeniu ustawionego pułapu. Sterownik kontroluje więc pracę urządzenia bez ingerencji użytkownika.

Sterownik EPC11W jest łatwy nie tylko w instalacji, ale także w obsłudze. Modyfikacja jego ustawień odbywa się za pomocą kilku przycisków. O aktualnej temperaturze, jaka została ustawiona na urządzeniu, informuje przejrzysty wyświetlacz.

EPC11W jest wyposażony w szereg funkcji, które nie tylko zwiększają komfort jego użytkowania, ale wpływają także na bezpieczeństwo. Jedną z nich chroni instalację centralnego ogrzewania przed zamarzaniem w niej wody. W momencie, gdy temperatura spada poniżej 5°C, sterownik uruchamia pompę, aby ciecz znajdowała się nieustannie w ruchu. Dzięki temu nie zamarza ona nawet przy niskiej temperaturze.

Innym rodzajem zabezpieczenia zastosowanego w tym modelu jest funkcja „antystop”. Jest ona przydatna poza sezonem grzewczym. Uruchamia pompę co 14 dni na 15 sekund, co zabezpiecza urządzenie przed zastaniem. Dzięki temu jest ono gotowa do działania, gdy jest niezbędne uruchomienie centralnego ogrzewania. Sterownik informuje także użytkownika o tym, gdy temperatura wody jest zbyt wysoka i przekracza 90°C. Urządzenie to cechuje się także minimalistycznym designem oraz niewielkim rozmiarem.

Cechy produktu:



łatwość instalacji i obsługi (plug&play)



opcja pracy w trybie ręcznym



ochrona przed zamarzaniem (włączenie pompy przy temperaturze poniżej 5°C)



ochrona przed zastaniem instalacji poza sezonem grzewczym (funkcja „antystop”)



alarm dźwiękowy (uruchamiany przy zbyt wysokiej temperaturze wody)

DANE TECHNICZNE:

Zasilanie

230V AC 50Hz

Max obciążenie

3(1) A

Zakres pomiaru temperatury

0 - 99°C

Zakres regulacji temperatury (ON)

5 - 75°C

Zakres regulacji temperatury (OFF)

10 - 80°C

Wytrzymałość temp. czujnika

-10 - 120°C

Długość przewodu czujnika

1,5m

Wymiary

155x70x39 mm