

Link do produktu: <https://www.insta-lator.pl/engo-erel1zb12a-smart-relay-inteligentny-przekaznik-zigbee-do-systemu-engo-smart-1x12a-no-com-p-1132.html>



ENG0 EREL1ZB12A Smart Relay - Inteligentny przekaźnik ZigBee do systemu ENG0 Smart, 1x12A, NO-COM

Cena	140,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	EREL1ZB12A

Opis produktu

ENG0 EREL1ZB12A Smart Relay - Inteligentny przekaźnik ZigBee do systemu ENG0 Smart, 1x12A, NO-COM

Produkt jest przeznaczony do inteligentnego sterowania urządzeniami, które wymagają kontrolowania bezpotencjałowego. Wyjście beznapięciowe sprawia, że możliwe jest również sterowanie urządzeniami wymagającymi napięcia 230V. Wielkość modułu pozwala na umieszczenie go w podtynkowej puszcze instalacyjnej.

Może być używany jako przekaźnik sterujący kotłem dla systemu grzewczego (logika wyjścia „normalnie otwarte”) lub pompą ciepła.

Działa zgodnie z zaprogramowanymi harmonogramami lub scenariuszami (np. praca uzależniona od działania innych elementów systemu, takich jak czujnik otwarcia okna/drzwi lub regulator temperatury).

Modułem można sterować zdalnie (przez smartfon i aplikację Engo Smart/Tuya) lub lokalnie za pomocą łącznika bistabilnego/monostabilnego

W celu używania tego urządzenia, konieczne jest posiadanie uniwersalnej bramki ZigBee 3.0.

EREL1ZB12A Smart Relay to inteligentny i nowoczesny przekaźnik bazujący na protokole ZigBee. Jest on kompatybilny z system Engo Smart. Przekaźnik ten jest przeznaczony do urządzeń wymagających sterowania bezpotencjałowego. Można zastosować go również w przypadku sprzętów, które potrzebują do działania napięcia wynoszącego 230 V.

Przekaźnik EREL1ZB12A Smart Relay wyróżnia się niewielkimi rozmiarami. Dzięki temu bez problemu można go umieścić w podtynkowej puszcze instalacyjnej. Nadaje się do sterowania pompą ciepła lub kotłem, w który wyposażony jest system grzewczy. Moduł ten może działać zgodnie z zaprogramowanym harmonogramem pracy oraz różnymi scenariuszami.

Sterowanie przekaźnikiem odbywa się na dwa sposoby. Pierwszym z nich jest zdalna kontrola, możliwa dzięki aplikacji Engo Smart/ Tuya Smart. Użytkownik może więc nim zarządzać za pomocą swojego smartfona lub tabletu. Istnieje także opcja podłączenia do niego łącznika bistabilnego lub monostabilnego. Pozwala on na lokalną obsługę przekaźnika.

Urządzenie jest wyposażone w diodę, która informuje o tym, czy przekaźnik działa poprawnie. Sterowanie nim jest intuicyjne i bardzo proste. Może on działać wyłącznie wtedy, gdy do aplikacji Engo Smart/ Tuya Smart została dodana uniwersalna bramka ZigBee. To urządzenie także znajduje się w naszej ofercie.

Instalacja przekaźnika może być wykonana wyłącznie przez wykwalifikowanego instalatora, który ma do tego stosowne uprawnienia. Jest to niezbędne do tego, aby korzystanie ze sprzętu było bezpieczne.

Cechy produktu:



mногоść funkcji dostępnych w aplikacji ENGO Smart / Tuya Smart



wyjscie beznapięciowe



małe wymiary



działa jako repeater



funkcja ENGO binding (powiązanie urządzeń w trybie Online i Offline)

DANE TECHNICZNE:

Zasilanie

230V AC 50Hz

Max obciążenie

12A

Komunikacja

ZigBee 3.0 2,4GHz

Wyjście sterujące

COM/NO (beznapięciowe)

Wymiary [mm]

48x48x20