

Link do produktu: <https://www.insta-lator.pl/flamco-11002-xstream-vent-1-f-separator-powietrza-zanieczyszczen-dla-co-instalacji-chlodniczej-p-455.html>



FLAMCO 11002 - XStream Vent 1 F Separator powietrza / zanieczyszczeń dla co / instalacji chłodniczej

Cena	449,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	11002
Kod EAN	08712874110021

Opis produktu

Informacje o produkcie

Opis - XStream Vent 1" F

Model - [Flamco XStream Vent](#)

Przyłącze [DN] - 25

(A) - G 1" F

K_v * [m³/h] (ECO) - 26,7

K_v * [m³/h] (MAX) - 7,8

Waga [kg] - 1,3

Opis

Separatory powietrza Flamco XStream zapewniają niższe zużycie energii, mniejsze zużycie, mniejszą liczbę usterek, dłuższy okres użytkowania, a tym samym wyższą wydajność instalacji grzewczych i chłodniczych.

Większy komfort, większa wydajność

Flamco XStream Vent zapewnia szybką i skuteczną separację powietrza w instalacji. Rezultat: większy komfort, mniej korozji, cichsza praca i większa wydajność instalacji grzewczej.

Unikalny tryb ECO/MAX. W trybie ECO część wody instalacyjnej (częściowy przepływ) jest kierowana przez separator Flamco XStream. W trybie MAX cała woda instalacyjna jest kierowana przez separator Flamco XStream. Do 15% mniejsze zużycie energii w instalacji grzewczej. *Do 6% większa wydajność instalacji grzewczej. *Urządzenie ma możliwość obrotu o 360 stopni dla ułatwienia montażu. Nie trzeba mieć na uwadze kierunku przepływu w instalacji. Zapobiega to błędom w montażu. Izolacja jest integralną częścią konstrukcji Flamco XStream. Zmniejsza to straty ciepła do minimum. Zintegrowany wskaźnik serwisowy wskazuje, kiedy system był ostatnio odpowietrzany w trybie MAX.

*Obliczone metodą Hysopta w instalacji z kotłem gazowym i ręcznymi zaworami grzejnikowymi.

Klasyfikacja ogólnych danych

Grupa - Filters/separators

Klasa - Separator powietrza / zanieczyszczeń dla co / instalacji chłodniczej

Nazwa produktu - XStream Vent (DN25) G1"F

Marka - Flamco

Rodzaj produktu - G 1"G 1"

Dane techniczne

- Minimalne / maksymalne ciśnienie robocze: 0,2 / 10 bar.
- Minimalna/maksymalna temperatura robocza: -10°C / 120°C.
- Odpowiedni do instalacji chłodniczych do 50% stężenia glikolu.
- Minimalna/maksymalna prędkość przepływu: 0,2 / 3 m/s. pH czynnika: 5 / 10.

-
- Materiał: Izolacja EPP. λ : 0,036 W/m. Średnia grubość izolacji: 20 mm.