

Link do produktu: <https://www.insta-lator.pl/flamco-11062-xstream-vent-clean-1-f-p-534.html>

# FLAMCO 11062 - XStream Vent-Clean 1 F

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Cena             | <b>624,50 zł</b>      |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>       |
| Czas wysyłki     | <b>3 dni</b>          |
| Numer katalogowy | <b>11062</b>          |
| Kod EAN          | <b>08712874110625</b> |

## Opis produktu

### Informacje o produkcie

Opis - XStream Vent-Clean 1" F

Model - [Flamco XStream Vent-Clean](#)

Przyłącze [DN] 25

(A) G 1" F

$K_v$  \* [m<sup>3</sup>/h] (ECO) 26,7

$K_v$  \* [m<sup>3</sup>/h] (MAX) 7,8

Waga [kg] 2,0

### Opis

Separatory powietrza i zanieczyszczeń Flamco XStream zapewniają niższe zużycie energii, mniejsze zużycie, mniejszą liczbę usterek, dłuższy okres użytkowania, a tym samym wyższą wydajność instalacji grzewczych i chłodniczych. Skuteczne połączenie.

Z punktu widzenia instalacji zawsze korzystniej jest zainstalować oddzielny separator powietrza i zanieczyszczeń. W instalacjach, w których trudno jest zainstalować zarówno urządzenia Flamco XStream Vent jak i Clean, idealnym rozwiązaniem jest Flamco XStream Vent-Clean.

Unikalny tryb ECO/MAX. W trybie ECO część wody instalacyjnej (częściowy przepływ) jest kierowany przez separator Flamco XStream. W trybie MAX cała woda instalacyjna jest kierowana przez separator Flamco XStream. Do 15% mniejsze zużycie energii w instalacji grzewczej. \*Do 6% większa wydajność instalacji grzewczej. \*Urządzenie ma możliwość obrotu o 360 stopni dla ułatwienia montażu. Nie trzeba mieć na uwadze kierunku przepływu w instalacji. Zapobiega to błędom w montażu. Dzięki silnemu magnesowi wewnętrznemu Flamco XStream Clean i Vent-Clean skutecznie przyciągają cząstki magnetyczne. Izolacja jest integralną częścią konstrukcji Flamco XStream. Zmniejsza to straty ciepła do minimum. Zintegrowany wskaźnik serwisowy wskazuje, kiedy system był ostatnio odpowietrzany w trybie MAX.

\* Obliczany według metody Hysopt w układzie z kotłem gazowym i ręcznie obsługiwanymi zaworami grzejnikowymi.

### Klasyfikacja ogólnych danych

Grupa - Filters/separators

Klasa - Separator powietrza / zanieczyszczeń dla co / instalacji chłodniczej

Nazwa produktu - XStream Vent-Clean (DN25) G1" F

Marka - Flamco

Rodzaj produktu - G 1" G 1"

### Atrybuty

Materiał - 2½" (65)

Typ separatora Powietrze / zanieczyszczenia

Model - Poziomy / pionowy

Odpowiednie do ogrzewania - Tak

---

Odpowiednie do chłodzenia - Tak  
Nominalna średnica wewnętrzna - 1" (25)  
Zewnętrzna średnica rury [mm] - 33.7  
Połączenie - Gwint wewnętrzny cylindryczny do gazu (BSPP)  
Długość konstrukcji [mm] - 110  
Etap kompresji artykułów - PN 10  
Ochrona powierzchni - Surowe  
Zasada działania - Magnet  
Nadaje się do otwartego systemu - Nie  
Z zaworem odcinającym - Tak  
Nadaje się do zamkniętego systemu - Tak  
Z demontowalnym filtrem - Nie  
Z automatycznym odpowietrznikiem - Tak  
Maksymalna temperatura medium (ciągła) [°C] - 120  
Zintegrowany automat uzupełniania - Nie  
Z łącznikami - Nie  
Odległość wlot / wylot [mm] - 0

#### **Dane techniczne**

Minimalne / maksymalne ciśnienie robocze: 0,2 / 10 bar.

Minimalna/maksymalna temperatura robocza: -10°C / 120°C.

Odpowiedni do instalacji chłodniczych do 50% stężenia glikolu.

Minimalna/maksymalna prędkość przepływu: 0,2 / 3 m/s.pH czynnika: 5 / 10.

Materiał: Izolacja EPP.  $\lambda$  : 0,036 W/m.Średnia grubość izolacji: 20 mm.