

Link do produktu: <https://www.insta-lator.pl/flamco-11063-xstream-vent-clean-1-14-f-p-535.html>

FLAMCO 11063 - XStream Vent-Clean 1 1/4 F

Cena	799,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	11063
Kod EAN	08712874110632

Opis produktu

Informacje o produkcie

Opis - XStream Vent-Clean 1 1/4" F

Model - [Flamco XStream Vent-Clean](#)

Przyłącze [DN] 32
(A) G 1 1/4" F

K_v * [m³/h] (ECO) 38,5

K_v * [m³/h] (MAX) 10,6

Waga [kg] 2,1

Opis

Separatory powietrza i zanieczyszczeń Flamco XStream zapewniają niższe zużycie energii, mniejsze zużycie, mniejszą liczbę usterek, dłuższy okres użytkowania, a tym samym wyższą wydajność instalacji grzewczych i chłodniczych. Skuteczne połączenie.

Z punktu widzenia instalacji zawsze korzystniej jest zainstalować oddzielny separator powietrza i zanieczyszczeń. W instalacjach, w których trudno jest zainstalować zarówno urządzenia Flamco XStream Vent jak i Clean, idealnym rozwiązaniem jest Flamco XStream Vent-Clean.

Unikalny tryb ECO/MAX. W trybie ECO część wody instalacyjnej (częściowy przepływ) jest kierowany przez separator Flamco XStream. W trybie MAX cała woda instalacyjna jest kierowana przez separator Flamco XStream. Do 15% mniejsze zużycie energii w instalacji grzewczej. *Do 6% większa wydajność instalacji grzewczej. *Urządzenie ma możliwość obrotu o 360 stopni dla ułatwienia montażu. Nie trzeba mieć na uwadze kierunku przepływu w instalacji. Zapobiega to błędom w montażu. Dzięki silnemu magnesowi wewnętrznemu Flamco XStream Clean i Vent-Clean skutecznie przyciągają cząstki magnetyczne. Izolacja jest integralną częścią konstrukcji Flamco XStream. Zmniejsza to straty ciepła do minimum. Zintegrowany wskaźnik serwisowy wskazuje, kiedy system był ostatnio odpowietrzany w trybie MAX.

* Obliczany według metody Hysopt w układzie z kotłem gazowym i ręcznie obsługiwanymi zaworami grzejnikowymi.

Klasyfikacja ogólnych danych

Grupa - Filters/separators

Klasa - Separator powietrza / zanieczyszczeń dla co / instalacji chłodniczej

Nazwa produktu - XStream Vent-Clean (DN32) G1 1/4" F

Marka - Flamco

Rodzaj produktu - G 1 1/4" G 1 1/4"

Atrybuty

Materiał - 2 1/2" (65)

Typ separatora - Powietrze / zanieczyszczenia

Model - Poziomy / pionowy

Odpowiednie do ogrzewania - Tak

Odpowiednie do chłodzenia - Tak
Nominalna średnica wewnętrzna - 1¼" (32)
Zewnętrzna średnica rury [mm] - 42.4
Połączenie - Gwint wewnętrzny cylindryczny do gazu (BSPP)
Długość konstrukcji [mm] - 110
Etap kompresji artykułów - PN 10
Ochrona powierzchni - Surowe
Zasada działania - Magnet
Nadaje się do otwartego systemu - Nie
Z zaworem odcinającym - Tak
Nadaje się do zamkniętego systemu - Tak
Z demontowalnym filtrem - Nie
Z automatycznym odpowietrznikiem - Tak
Maksymalna temperatura medium (ciągła) [°C] 120
Zintegrowany automat uzupełniania - Nie
Z łącznikami - Nie
Odległość wlot / wylot [mm] 0

Dane techniczne

Minimalne / maksymalne ciśnienie robocze: 0,2 / 10 bar.

Minimalna/maksymalna temperatura robocza: -10°C / 120°C.

Odpowiedni do instalacji chłodniczych do 50% stężenia glikolu.

Minimalna/maksymalna prędkość przepływu: 0,2 / 3 m/s.pH czynnika: 5 / 10.

Materiał: Izolacja EPP. λ : 0,036 W/m.Średnia grubość izolacji: 20 mm.