

Link do produktu: <https://www.insta-lator.pl/flamco-25303-naczynie-przeponowe-baseflex-25-15-bar-p-539.html>



FLAMCO 25303 - Naczynie Przeponowe Baseflex 25 - 1.5 bar

Cena	164,00 zł
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	25303
Kod EAN	08712874253032

Opis produktu

Informacje o produkcie

Model - [Baseflex 8 - 80](#)
Pojemność [l] - 25
Ciśnienie wstępne [bar] - 1,5
Maks. ciśnienie robocze [bar] - 6
Wymiary A [mm] - 290
B [mm] - 479
Ø C [mm] -
D [mm] -
Przyłącze (E) - G 3/4" M
Waga [kg] - 4,2

Opis

Dawna nazwa Flexcon R.

Do zamkniętych instalacji grzewczych (zgodnie z EN12828) i chłodniczych.

Dzięki zastosowaniu membrany workowej woda nie ma kontaktu ze stalowym wnętrzem naczynia.

Klasyfikacja ogólnych danych

Grupa - Pressure increase/decrease
Klasa - Naczynie zbiorcze membranowe
Nazwa produktu - Baseflex 25/1,5, 6 bar, naczynie zbiorcze
Marka - Flamco
Rodzaj produktu - 25L/1.5 [6bar]

Atrybuty

Finalne ciśnienie [bar] - 6
Do wody pitnej - Nie
Objętość [l] - 25
Ciśnienie wstępne [bar] - 1.5
Ze stałym wspornikiem ściennym - Nie
Pozycja, pionowa - Tak
Maksymalna temperatura medium (ciągła) [°C] - 70
Pozycja, pozioma - Nie
Z nogami - Nie
Z wymienną membraną - Nie
Nominalna średnica wewnętrzna, połączenie elastyczne - 3/4" (20)
Średnica zewnętrzna rury, połączenie elastyczne [mm] - 26.5
Połączenie - Gwint zewnętrzny rurowy Whitwortha, walcowy, do gazu (BSPP)
Kolor - Czerwony
Średnica [mm] - 290

Wysokość [mm] - 479

Dane techniczne

Maks. ciśnienie pracy: 6 bar.

Zbiorniki zgodne z EN13831.

Odpowiednie do układów o maksymalnej temperaturze systemu 120 °C.

Min. / Maks. temperatura membrany: -10 / 70 °C.

Zawartość środka przeciw zamarzaniu - stężenie glikolu do 50%.

Konstrukcja spawana.

Wypełnienie azotem w celu dłuższego utrzymania ciśnienia wstępnego.

Produkt zgodny z Dyrektywą Ciśnieniową PED 2014/68/EU.

Naczynia malowane proszkowo - kolor czerwony (RAL 3002) (18 litrów dostępne również w kolorze białym (RAL 9010)).

Baseflex 35 - 80: standardowo wyposażone w nogi.

Kołnierz ocynkowany.