

Link do produktu: <https://www.insta-lator.pl/flamco-27024-prescor-34-30-bar-p-523.html>



FLAMCO 27024 - Prescor 3/4 - 3.0 bar *

Cena	59,25 zł
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	27024
Kod EAN	08712874270244

Opis produktu

Informacje o produkcie

Opis Prescor valve 3/4 x 1-3bar TRD

Model [Prescor](#)

Ciśnienie robocze [bar] 3,0

Przyłącze A Rp 3/4"

B Rp 1"

Wymiary C [mm] 76,8

D [mm] 55,2

F [mm] 29,5

G [mm] 36,5

Moc upustu [kW] 100

Opis

Zawory bezpieczeństwa Prescor mają specjalny kształt, który nie tylko zapewnia doskonałe uszczelnienie, ale także zapewnia dużą moc upustu. Uszczelka zaworu wykonana jest z wysokiej jakości gumy odpornej na temperaturę do 140 °C, o twardości dostosowanej do ciśnienia otwarcia zaworu bezpieczeństwa. Dzięki temu zawór nie przylega do gniazda.

Wszystkie zawory są testowane przed opuszczeniem naszego zakładu i są dostępne dla instalacji grzewczych i chłodniczych, a także dla ochrony różnych urządzeń do przechowywania ciepłej wody. W przypadku zaworów bezpieczeństwa do instalacji wody pitnej patrz "Akcesoria do instalacji sanitarnych".

Do zamkniętych instalacji grzewczych i chłodniczych.

Wysokiej jakości materiały i konstrukcja stanowią gwarancję niezawodnej pracy. W przypadku nagłego wzrostu ciśnienia zawór błyskawicznie otwiera się, dzięki czemu następuje szybka redukcja ciśnienia w instalacji. Ciśnienie otwarcia wszystkich zaworów jest testowane indywidualnie.

Klasyfikacja ogólnych danych

Grupa - Measuring and control devices

Klasa - Zawór bezpieczeństwa

Nazwa produktu - Prescor 3/4", 3 bar, Zawór bezpieczeństwa

Marka - Flamco

Rodzaj produktu - 3/4 x 1

Atrybuty

Przyłącze 1 - Internal thread cylindrical BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)

Nominalna średnica wewnętrznego połączenia 1 - 3/4" (20)

Zewnętrzna średnica rury przyłącza 1 [mm] - 26.7

Przyłącze 2 - Internal thread cylindrical BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)

Nominalna średnica wewnętrzna przyłącza 2 - 1" (25)

Etap kompresji artykułów - PN 16

Stopień kompresji kołnierza - PN 16
Maksymalne ciśnienie robocze przy 20 ° C [bar] 10
Maksymalna temperatura medium (ciągła) [°C] 120
Minimalna temperatura medium (ciągła) [°C] -10
Uszczelnienie mieszkowe - Tak
Uszczelnienie - Guma / tworzywo sztuczne (uitlopend)
Odpowiednie do ciągłej pracy - Tak
Długość połączenia 1 [mm] 29.5
Długość połączenia 2 [mm] 36.5
Wysokość [mm] 77
Kąt urządzenia [°] 90
Kąt wrzeciona [°] 180

Dane techniczne

Temperatura robocza min./maks.: -10 °C / 120 °C.

Maks. temperatura krótkotrwała: 140 °C.

Przystosowane do roztworu glikolu do 50%.

Dokładność działania wynosi od -5% do + 5% względem ustawionego ciśnienia (zawory z certyfikatem NF mają tolerancję od -0% do + 10%).