

Link do produktu: <https://www.insta-lator.pl/flamco-27111-prescor-b-34-80-bar-p-527.html>

FLAMCO 27111 - Prescor B 3/4 - 8.0 bar

Cena	63,00 zł
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	27111
Kod EAN	08712874271111

Opis produktu

Informacje o produkcie

Opis - Prescor B valve 3/4 x 1-8b TRD

Model - [Prescor B](#)

Ciśnienie otwarcia [bar] 8,0

Przyłącze A Rp 3/4"

B Rp 1"

Wymiary C [mm] 76,8

D [mm] 55,2

F [mm] 29,5

G [mm] 36,5

Moc upustowa [kW] 150

Opis

Zabezpieczenie zasobników c.w.u. oraz instalacji wody użytkowej (pitnej).

Gdy ciśnienie w instalacji osiągnie zadaną wartość, z zaworu bezpieczeństwa Prescor B zaczyna pomału wyciekać woda, powstrzymując w ten sposób dalszy wzrost ciśnienia. Jeżeli ze względu na szczególne okoliczności ciśnienie w instalacji gwałtownie wzrasta i przekracza zadaną wartość, zawór bezpieczeństwa Prescor B zostaje całkowicie otwarty i następuje zdecydowany wypływ wody. Jest to niezawodny sposób zabezpieczenia instalacji przed przekroczeniem dopuszczalnego ciśnienia. Powolnemu wyciekaniu wody można zapobiec poprzez zamontowanie naczynia wzbiorczego Airfix do instalacji sanitarnych.

Gniazda zaworów bezpieczeństwa Prescor B zostały tak zaprojektowane aby zapewniać nie tylko doskonałe uszczelnienie, ale także możliwość skutecznego wypływu wody (przedmuchu).

Twardość gumowej membrany jest odpowiednio dostosowana do określonego ciśnienia zaworu bezpieczeństwa. Dzięki połączeniu tak zaprojektowanego gniazda zaworu i specjalnej gumowej membrany możliwe jest osiągnięcie optymalnego poziomu bezpieczeństwa.

Atest higieniczny PZH. Szeroki asortyment gwarantujący znalezienie zaworu odpowiedniego do konkretnego zastosowania. Zawory bezpieczeństwa Prescor B można stosować w połączeniu z dowolnym zasobnikiem wody. Wytrzymała obudowa z mosiądzu. Zawór z gumową uszczelką. Membrana zapobiegająca przedostawaniu się wilgoci i zanieczyszczeń do części ruchomych. Konstrukcja i zastosowane materiały gwarantują bezpieczeństwo.

Klasyfikacja ogólnych danych

Grupa - Measuring and control devices

Klasa - Zawór bezpieczeństwa

Nazwa produktu - Prescor B 3/4", 8 bar, Zawór bezpieczeństwa

Marka - Flamco

Rodzaj produktu - 3/4 x 1

Atrybuty

Materiał obudowy - M10/M12

Przyłącze 1 - Internal thread cylindrical BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Nominalna średnica wewnętrznego połączenia 1 - $\frac{3}{4}$ " (20)
Zewnętrzna średnica rury przyłącza 1 [mm] - 26.7
Przyłącze 2 - Internal thread cylindrical BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Nominalna średnica wewnętrzna przyłącza 2 - 1" (25)
Maksymalne ciśnienie robocze przy 20 ° C [bar] - 10
Maksymalna temperatura medium (ciągła) [°C] 95
Minimalna temperatura medium (ciągła) [°C] - 0
Uszczelnienie mieszkowe - Tak
Uszczelnienie - Guma / tworzywo sztuczne (uitlopend)
Odpowiednie do ciągłej pracy - Tak
Długość połączenia 1 [mm] - 29.5
Długość połączenia 2 [mm] - 36.5
Wysokość [mm] - 69
Kąt urządzenia [°] 90
Kąt wrzeciona [°] 180

Dane techniczne

Min/max temperatura pracy: 0 °C / 95 °C.

Krótkotrwałe: 140 °C.