

Link do produktu: <https://www.insta-lator.pl/flamco-30001-flamcovent-smart-air-separator-34-p-310.html>



FLAMCO 30001 Flamcovent Smart air Separator 3/4

Cena	355,42 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	14 dni
Numer katalogowy	30001
Kod EAN	8712874300019

Opis produktu

Najnowszy separator zanieczyszczeń Smart FLAMCO 30001

Kompaktowy, lekki i wydajny

Nowy separator zanieczyszczeń Smart to innowacyjne rozwiązanie dla zamkniętych instalacji grzewczych i chłodniczych. Bez względu na to, czy masz do czynienia z instalacją starych, czy też planujesz przekształcenie układu otwartego w zamknięty – nasz separator spełni Twoje oczekiwania.

Usuwanie mikropęcherzyków

Nasz separator Smart jest w stanie usuwać nawet najmniejsze mikropęcherzyki z wody w Twojej instalacji. Działa niemal bezobsługowo, a jego opór przepływu jest minimalny.

Wyjątkowa wydajność

Zyskaj aż 60% większą wydajność w porównaniu do tradycyjnych separatorów. Nasz produkt obsługuje prędkości przepływu do 3m/s i może być stosowany do wszystkich rodzajów rur. Jego kompaktowe wymiary i niski ciężar sprawiają, że jest łatwy w montażu i obsłudze.

Zwiększony komfort i wydajność

Nasz separator nie tylko usuwa powietrze z wody w instalacji, ale także wydłuża żywotność pomp, urządzeń sterujących i innych urządzeń. Dzięki niemu Twoja instalacja będzie pracować bardziej efektywnie i komfortowo.

Dane techniczne:

- Maksymalne ciśnienie pracy: 10 bar
- Temperatura pracy min./maks.: -10 °C / 120 °C
- Zastosowanie w instalacjach glikolowych o stężeniu glikolu do 50%
- Typ separatora: Powietrze
- Model: Poziomy / pionowy
- Odpowiednie do ogrzewania: Tak
- Odpowiednie do chłodzenia: Tak
- Nominalna średnica wewnętrzna: ¾" (20)
- Zewnętrzna średnica rury: 26.9 mm
- Połączenie: Gwint wewnętrzny cylindryczny do gazu (BSPP)
- Długość konstrukcji: 100 mm
- Etap kompresji artykułów: PN 10
- Ochrona powierzchni: Surowe
- Zasada działania: V
- Nadaje się do otwartego systemu: Nie

-
- Z zaworem odcinającym: Tak
 - Nadaje się do zamkniętego systemu: Tak
 - Z demontowalnym filtrem: Nie
 - Z automatycznym odpowietrznikiem: Tak
 - Maksymalna temperatura medium (ciągła): 120 °C
 - Zintegrowany automat uzupełniania: Nie
 - Z łącznikami: Nie
 - Odległość wlot / wylot: 0 mm

Odkryj nowy standard w usuwaniu zanieczyszczeń z Twojej instalacji grzewczej lub chłodniczej. Wybierz separator zanieczyszczeń Smart – kompaktowy, lekki i niezwykle wydajny.