

Link do produktu: <https://www.insta-lator.pl/flamco-30021-flamco-clean-smart-34-p-512.html>



## FLAMCO 30021 - Flamco Clean Smart 3/4

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Cena             | <b>348,00 zł</b>      |
| Czas wysyłki     | <b>3 dni</b>          |
| Numer katalogowy | <b>30021</b>          |
| Kod EAN          | <b>08712874300217</b> |

### Opis produktu

#### Informacje o produkcie

Opis - Flamco Clean Smart G<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"F

Przyłącze (E) - G 3/4" F

Wymiary - A [mm] 63  
C [mm] 133  
D [mm] 100  
K [mm] 78  
L [mm] 37  
M [mm] 140  
H/H1 [mm] 190  
H2 [mm] 177  
Ø N [mm] 60  
Waga [kg] 0,94

#### Opis

Jeszcze bardziej kompaktowy, lżejszy i znacznie wydajniejszy

Zastosowanie w zamkniętych instalacjach grzewczych i chłodniczych.

Separatory zanieczyszczeń chronią kotły, pompy i osprzęt przed uszkodzeniami spowodowanymi przez osadzanie się cząsteczek zanieczyszczeń. Separatory zanieczyszczeń zapewniają również korzyści w przypadku zastosowania w starych instalacjach lub gdy układ otwarty jest zamieniany na układ zamknięty.

Separatory zanieczyszczeń Smart usuwają nawet najmniejsze drobiny zanieczyszczeń z wody w instalacji. Są one niemal bezobsługowe, a ich opór przepływu jest pomijalnie niski.

60% wyższa wydajność w porównaniu do tradycyjnych separatorów. Prędkość przepływu do 3 m/s. Cztery neodymowe super magnesy są scalone z logo na zewnątrz. Mogą być stosowane do wszystkich rodzajów rur. Niewielkie wymiary, lekki. Bardzo niskie opory przepływu i niskie straty energii. Stała wydajność w całym okresie eksploatacji. Zapobiega osadzaniu się zanieczyszczeń w kotle. Usuwanie zanieczyszczeń z instalacji, przedłuża żywotność pomp, wymienników oraz innych urządzeń w instalacji.

#### Dane techniczne:

Maks. ciśnienie pracy: 10 bar.

Temperatura pracy min./maks.: -10 °C / 120 °C.

Zastosowanie w instalacjach glikolowych o stężeniu glikolu do 50%