

Link do produktu: <https://www.insta-lator.pl/flamco-m6637211-flexbalance-ecoplus-g-1-p-529.html>



FLAMCO M66372.11 - FlexBalance EcoPlus G 1

Cena	799,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	M66372.11
Kod EAN	04016715081438

Opis produktu

Informacje o produkcie

Opis - Flexbalance EcoPlus 1" no coupling

Model - [FlexBalance EcoPlus G](#)
Przyłącze (4x) - G 1" M
Pojem-ność [l] - 1,4
Maks. moc [kW] - 60
Prędkość przepływu [l/s] - 0,7
Kv * [m3/h] (ΔP = 1 bar) - 26,6
Wymiary tuleja zanur- zenkowa [mm] - 80

Opis

FlexBalance EcoPlus G umożliwia rozdzielenie hydrauliczne pomiędzy pierwotnym i wtórnym obiegiem instalacji grzewczych/chłodniczych, separację powietrza i zanieczyszczeń.

Wyeliminowanie ryzyka przeciążenia pomp. Możliwość skuteczniejszej i dokładniejszej regulacji instalacji. Znaczna poprawa wymiany ciepła. Wyższa efektywność instalacji. Zintegrowane w jednym urządzeniu funkcje separacji powietrza i zanieczyszczeń. Transfer ciepła do 99%. Niskie opory przepływu.

Klasyfikacja ogólnych danych

Nazwa produktu - FlexBalance Eco Plus 1", Sprzęgło hydrauliczne
Marka - Meibes
Rodzaj produktu - Distribution systems for large

Dane techniczne

Minimalna i maksymalna temperatura pracy: -10 °C / 110 °C.
Minimalne i maksymalne ciśnienie robocze: 0,2 / 10 bar.
Przystosowane do roztworu glikolu do 50%.
Korpus: stal (S235JR), kolor powłoki czerwony RAL 3002.
Wyposażone we Flexvent Top 3/8" biały (28510) – dostarczony w oddzielnym kartonie.
Wyposażone w zawór spustowy 1/2" (ze złączem dla węża, materiał: miedź w oddzielnej plastikowej torbie). Izolacja: materiał - pianka PUR - kolor: szary, z dwoma taśmami mocującymi.
Czujnik temperaury może być zamontowany na przyłączu (G 1/2") z tuleja zanurzeniową.

Średnica wewnętrzna: 12,5 mm.