

Link do produktu: <https://www.insta-lator.pl/flamco-naczynia-wzbiorcze-25305-baseflex-35-15-bar-p-548.html>



FLAMCO Naczynia wzbiorcze 25305 - Baseflex 35 - 1.5 bar

Cena	220,00 zł
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	25305
Kod EAN	08712874253056

Opis produktu

Informacje o produkcie

Opis - Baseflex exp. vessel 35/1.5 [6bar]

Model - [Baseflex 8 - 80](#)

Pojemność [l] - 35

Ciśnienie wstępne [bar] - 1,5

Maks. ciśnienie robocze [bar] - 6

Wymiary A [mm] - 390

B [mm] - 482

Ø C [mm] - 330

D [mm] - 70

Przyłącze (E) - G $\frac{3}{4}$ " M

Waga [kg] - 5,4

Opis

Dawna nazwa Flexcon R.

Do zamkniętych instalacji grzewczych (zgodnie z EN12828) i chłodniczych.

Dzięki zastosowaniu membrany workowej woda nie ma kontaktu ze stalowym wnętrzem naczynia.

Klasyfikacja ogólnych danych

Grupa - Pressure increase/decrease

Klasa - Naczynie wzbiorcze membranowe

Nazwa produktu - Baseflex 35/1,5, 6 bar, naczynie wzbiorcze

Marka - Flamco

Rodzaj produktu - 35L/1.5 [6bar]

Atrybuty

Finalne ciśnienie [bar] - 6

Do wody pitnej - Nie

Objętość [l] - 35

Ciśnienie wstępne [bar] - 1.5

Ze stałym wspornikiem ściennym - Nie

Pozycja, pionowa - Tak

Maksymalna temperatura medium (ciągła) [°C] - 70

Pozycja, pozioma - Nie

Z nogami - Tak

Z wymienną membraną - Nie

Nominalna średnica wewnętrzna, połączenie elastyczne - $\frac{3}{4}$ " (20)

Średnica zewnętrzna rury, połączenie elastyczne [mm] - 26.9

Połączenie - Gwint zewnętrzny rurowy Whitwortha, walcowy, do gazu (BSPP)

Kolor - Czerwony
Średnica [mm] - 390
Wysokość [mm] - 482

Dane techniczne

Maks. ciśnienie pracy: 6 bar.

Zbiorniki zgodne z EN13831.

Odpowiednie do układów o maksymalnej temperaturze systemu 120 °C.

Min. / Maks. temperatura membrany: -10 / 70 °C.

Zawartość środka przeciw zamarzaniu - stężenie glikolu do 50%.

Konstrukcja spawana.

Wypełnienie azotem w celu dłuższego utrzymania ciśnienia wstępnego.

Produkt zgodny z Dyrektywą Ciśnieniową PED 2014/68/EU.

Naczynia malowane proszkowo - kolor czerwony (RAL 3002) (18 litrów dostępne również w kolorze białym (RAL 9010)).

Baseflex 35 - 80: standardowo wyposażone w nogi.

Kołnierz ocynkowany.