

Link do produktu: <https://www.insta-lator.pl/flamco-naczynia-wzbiorcze-26173-contraflex-18-15-bar-p-556.html>



FLAMCO Naczynia wzbiorcze 26173 - Contra-Flex 18 - 1.5 bar

Cena	159,00 zł
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	26173
Kod EAN	08712874261730

Opis produktu

Informacje o produkcie

Opis - Contraflex exp.ves. 18/1,5 [3bar]

Opis

Do zamkniętych instalacji grzewczych (zgodnie z EN12828) i chłodniczych.

Gdy wzrasta temperatura w instalacji, zwiększa się objętość zładu. Zmiana objętości wody instalacyjnej przechowywana jest tymczasowo w naczyniu wzbiorczym, aby utrzymać ciśnienie w instalacji na właściwym poziomie.

Membrany przystosowane do substancji antyzamarzaniowych.Wypełnienie azotem w celu dłuższego utrzymania ciśnienia wstępnego.Gwintowane przyłącze instalacji bez powłoki malarskiej gwarantujące bezproblemowe przyłączanie.Każde naczynie jest testowane fabrycznie.

Klasyfikacja ogólnych danych

Grupa - Pressure increase/decrease
Klasa - Naczynie wzbiorcze membranowe
Nazwa produktu - Contraflex 18, Naczynie wzbiorcze
Marka - Flamco
Rodzaj produktu - 18

Atrybuty

Finalne ciśnienie [bar] - 3
Do wody pitnej - Nie
Objętość [l] - 18
Ciśnienie wstępne [bar] - 1.5
Ze stałym wspornikiem ściennym - Nie
Pozycja, pionowa - Tak
Maksymalna temperatura medium (ciągła) [°C] - 70
Pozycja, pozioma - Nie
Z nogami - Nie
Z wymienną membraną - Nie
Nominalna średnica wewnętrzna, połączenie elastyczne - 3/4" (20)
Średnica zewnętrzna rury, połączenie elastyczne [mm] - 26.5
Połączenie - Gwint zewnętrzny stożkowy standardowy brytyjski do gazu (BSPT)
Kolor - Czerwony
Średnica [mm] - 297
Wysokość [mm] - 323

Dane techniczne

Maks. ciśnienie pracy: 3 lub 6 bar.

Zbiorniki zgodne z EN13831.

Odpowiednie do układów o maksymalnej temperaturze systemu 120 °C.

Min. / maks. temperatura membrany: -10 / 70 °C.

Zawartość środka przeciw zamarzaniu - stężenie glikolu do 50%.

Membrana: elastyczna guma.

Naczynia posiadają ocynkowany pierścień łączący dwie połowy.

Produkt zgodny z Dyrektywą Ciśnieniową PED 2014/68/EU.

Naczynia malowane proszkowo - kolor czerwony (RAL 3002).

Contra-Flex 35 - 80: standardowo wyposażone w nogi.