

Link do produktu: <https://www.insta-lator.pl/flamco-naczynia-wzbiorcze-26243-contra-flex-25-15-bar-p-557.html>



FLAMCO Naczynia wzbiorcze 26243 - Contra-Flex 25 - 1.5 bar

Cena	189,00 zł
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	26243
Kod EAN	08712874262430

Opis produktu

Informacje o produkcie

Opis - Contraflex exp.ves. 25/1,5 [3bar]

Model - [Contra-Flex 2 - 80](#)

Pojemność [l] - 25

Ciśnienie wstępne [bar] - 1,5

Maks. ciśnienie robocze [bar] - 3,0

Wymiary A [mm] - 358

B [mm] - 356

Ø C [mm] -

D [mm] -

Przyłącze (E) - R 3/4"

Waga [kg] - 4,5

Opis

Do zamkniętych instalacji grzewczych (zgodnie z EN12828) i chłodniczych.

Gdy wzrasta temperatura w instalacji, zwiększa się objętość zładu. Zmiana objętości wody instalacyjnej przechowywana jest tymczasowo w naczyniu wzbiorczym, aby utrzymać ciśnienie w instalacji na właściwym poziomie.

Membrany przystosowane do substancji antyzamarzaniowych. Wypełnienie azotem w celu dłuższego utrzymania ciśnienia wstępnego. Gwintowane przyłącze instalacji bez powłoki malarskiej gwarantujące bezproblemowe przyłączanie. Każde naczynie jest testowane fabrycznie.

Klasyfikacja ogólnych danych

Grupa - Pressure increase/decrease

Klasa - Naczynie wzbiorcze membranowe

Nazwa produktu - Contraflex 25, Naczynie wzbiorcze

Marka - Flamco

Rodzaj produktu - 25

Atrybuty

Finalne ciśnienie [bar] - 3

Do wody pitnej - Nie

Objętość [l] - 25

Ciśnienie wstępne [bar] - 1.5

Ze stałym wspornikiem ściennym - Nie

Pozycja, pionowa - Tak

Maksymalna temperatura medium (ciągła) [°C] - 70

Pozycja, pozioma - Nie

Z nogami - Nie

Z wymienną membraną - Nie

Nominalna średnica wewnętrzna, połączenie elastyczne - ¾" (20)
Średnica zewnętrzna rury, połączenie elastyczne [mm] - 26.5
Połączenie - Gwint zewnętrzny stożkowy standardowy brytyjski do gazu (BSPT)
Kolor - Czerwony
Średnica [mm] - 328
Wysokość [mm] - 356

Dane techniczne

Maks. ciśnienie pracy: 3 lub 6 bar.

Zbiorniki zgodne z EN13831.

Odpowiednie do układów o maksymalnej temperaturze systemu 120 °C.

Min. / maks. temperatura membrany: -10 / 70 °C.

Zawartość środka przeciw zamarzaniu - stężenie glikolu do 50%.

Membrana: elastyczna guma.

Naczynia posiadają ocynkowany pierścień łączący dwie połowy.

Produkt zgodny z Dyrektywą Ciśnieniową PED 2014/68/EU.

Naczynia malowane proszkowo - kolor czerwony (RAL 3002).

Contra-Flex 35 - 80: standardowo wyposażone w nogi.