

Link do produktu: <https://www.insta-lator.pl/flamco-naczynia-wzbiorcze-26343-contra-flex-35-15-bar-p-558.html>



FLAMCO Naczynia wzbiorcze 26343 - Contra-Flex 35 - 1.5 bar

Cena	225,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	26343
Kod EAN	08712874263437

Opis produktu

Informacje o produkcie

Opis - Contraflex exp.ves. 35/1,5 [3bar]

Model - [Contra-Flex 2 - 80](#)
Pojemność [l] - 35
Ciśnienie wstępne [bar] - 1,5
Maks. ciśnienie robocze [bar] - 3.0
Wymiary A [mm] - 396
B [mm] - 435
Ø C [mm] - 263
D [mm] - 118
Przyłącze (E) - R 3/4"
Waga [kg] - 5,6

Opis

Do zamkniętych instalacji grzewczych (zgodnie z EN12828) i chłodniczych.

Gdy wzrasta temperatura w instalacji, zwiększa się objętość zładu. Zmiana objętości wody instalacyjnej przechowywana jest tymczasowo w naczyniu wzbiorczym, aby utrzymać ciśnienie w instalacji na właściwym poziomie.

Membrany przystosowane do substancji antyzamarzaniowych. Wypełnienie azotem w celu dłuższego utrzymania ciśnienia wstępnego. Gwintowane przyłącze instalacji bez powłoki malarskiej gwarantujące bezproblemowe przyłączanie. Każde naczynie jest testowane fabrycznie.

Klasyfikacja ogólnych danych

Grupa - Pressure increase/decrease
Klasa - Naczynie wzbiorcze membranowe
Nazwa produktu - Contraflex 35, Naczynie wzbiorcze
Marka - Flamco
Rodzaj produktu - 35

Atrybuty

Finalne ciśnienie [bar] - 3
Do wody pitnej - Nie
Objętość [l] - 35
Ciśnienie wstępne [bar] - 1.5
Ze stałym wspornikiem ściennym - Tak
Pozycja, pionowa - Tak
Maksymalna temperatura medium (ciągła) [°C] - 70
Pozycja, pozioma - Tak
Z nogami - Tak
Z wymienną membraną - Nie

Nominalna średnica wewnętrzna, połączenie elastyczne - $\frac{3}{4}$ " (20)
Średnica zewnętrzna rury, połączenie elastyczne [mm] - 26.5
Połączenie - Gwint zewnętrzny stożkowy standardowy brytyjski do gazu (BSPT)
Kolor - Czerwony
Średnica [mm] - 365
Wysokość [mm] - 435

Dane techniczne

Maks. ciśnienie pracy: 3 lub 6 bar.

Zbiorniki zgodne z EN13831.

Odpowiednie do układów o maksymalnej temperaturze systemu 120 °C.

Min. / maks. temperatura membrany: -10 / 70 °C.

Zawartość środka przeciw zamarzaniu - stężenie glikolu do 50%.

Membrana: elastyczna guma.

Naczynia posiadają ocynkowany pierścień łączący dwie połowy.

Produkt zgodny z Dyrektywą Ciśnieniową PED 2014/68/EU.

Naczynia malowane proszkowo - kolor czerwony (RAL 3002).

Contra-Flex 35 - 80: standardowo wyposażone w nogi.