

Link do produktu: <https://www.insta-lator.pl/flamco-naczynia-wzbiorcze-do-wody-pitnej-24659-airfix-a-35-40-bar-p-565.html>



FLAMCO Naczynia wzbiorcze do wody pitnej 24659 - Airfix A 35 - 4.0 bar

Cena **459,00 zł**

Czas wysyłki **3 dni**

Numer katalogowy **24659**

Kod EAN **08712874246591**

Opis produktu

Informacje o produkcie

Opis - Airfix A DHW exp.ves. 35/4,0[8bar]

Model - [Airfix A 35 - 80](#)

Ciśnienie wstępne [bar] - 4

Maks. ciśnienie robocze [bar] - 8

Wymiary Ø [mm] - 396

W [mm] - 416

Przyłącze - R 3/4"

Waga [kg] - 8,1

Opis

Do stosowania w instalacjach wody użytkowej i instalacjach hydroforowych.

Wnętrze naczynia Airfix zostało pokryte specjalną powłoką, która zapobiega utlenianiu. Membrana została wykonana tak, aby nie wpływać na zmianę zapachu, koloru i smaku wody.

Airfix A to naczynie przepływowe, które działa poprzez przekierowanie całego przepływu cieczy łączącej do naczynia, uniemożliwiając zastój.

Częściowe przekierowanie przepływu.

Urządzenie Airfix A jest wyposażone w syntetyczne urządzenie przepływowe w standardowym trójniku (brak w zestawie), który eliminuje rozwój niepożądanych bakterii wewnątrz naczynia.

Zestaw zawiera syntetyczny rozdzielacz przepływu.

Wewnętrzna i zewnętrzna powłoka chroniąca przed korozją zarówno po stronie wody, jak i po stronie azotu.

Membrana i powłoka nie barwią, są bezwonne i nie powodują zmian smaku wody.

Możliwość używania z dowolnym pojemnościowym podgrzewaczem wody.

Możliwość stosowania w instalacjach hydroforowych.

Wypełnienie azotem w celu dłuższego utrzymania ciśnienia wstępnego.

Membrana wykonana ze specjalnego kauczuku butylowego.

Atest higieniczny PZH. Airfix A może być wyposażony w opcjonalny AirfixControl. AirfixControl umożliwia demontaż naczynia przeponowego bez konieczności spuszczenia wody z instalacji.

Klasyfikacja ogólnych danych

Grupa - Pressure increase/decrease
Klasa - Naczynie wzbiorcze membranowe
Nazwa produktu - Airfix A 35, Naczynie wzbiorcze do c.w.u.
Marka - Flamco
Rodzaj produktu - 35

Atrybuty

Finalne ciśnienie [bar] - 8
Do wody pitnej - Tak
Objętość [l] - 35
Ciśnienie wstępne [bar] - 4
Ze stałym wspornikiem ściennym - Nie
Pozycja, pionowa - Tak
Maksymalna temperatura medium (ciągła) [°C] - 70
Pozycja, pozioma - Nie
Z nogami - Nie
Z wymienną membraną - Nie
Nominalna średnica wewnętrzna, połączenie elastyczne - ¾" (20)
Średnica zewnętrzna rury, połączenie elastyczne [mm] - 26.5
Połączenie - Gwint zewnętrzny stożkowy standardowy brytyjski do gazu (BSPT)
Kolor - Biały
Średnica [mm] - 365
Wysokość [mm] - 416

Dane techniczne

Naczynie przepływowe.

Maks. ciśnienie pracy: 8 bar.

Odpowiednie do instalacji o maksymalnej temperaturze 120 °C.

Min./maks. temperatura w naczyniu (membrana): 1 °C / 70 °C.

Produkt zgodny z Dyrektywą Ciśnieniową PED 2014/68/EU.

Kolor: RAL 9010. Airfix A 35 - 80: Z elementem do mocowania.

Podłączenie do spodu zbiornika.