

Link do produktu: <https://www.insta-lator.pl/flamco-naczynia-wzbiorcze-do-wody-pitnej-25241-airfix-e-12-40-bar-p-562.html>



FLAMCO Naczynia wzbiorcze do wody pitnej 25241 - Airfix E 12 - 4.0 bar

Cena	205,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	25241
Kod EAN	08712874252417

Opis produktu

Model - [Airfix E 8 - 25](#)

Ciśnienie wstępne [bar] - 4

Maks. ciśnienie robocze [bar] - 10

Wymiary Ø [mm] - 286

W [mm] - 309

Przyłącze - R $\frac{3}{4}$ "

Waga [kg] - 4,3

Opis

Do stosowania w instalacjach wody użytkowej i instalacjach hydroforowych.

Wnętrze naczynia Airfix zostało pokryte specjalną powłoką, która zapobiega utlenianiu. Membrana została wykonana tak, aby nie wpływać na zmianę zapachu, koloru i smaku wody.

Airfix E to naczynie przepływowe, które działa poprzez przekierowanie całego przepływu cieczy łączącej do naczynia, uniemożliwiając zastój.

Częściowe przekierowanie przepływu.

Urządzenie Airfix E jest wyposażone w syntetyczne urządzenie przepływowe w standardowym trójniku (brak w zestawie), który eliminuje rozwój niepożądanych bakterii wewnątrz naczynia.

Zestaw zawiera syntetyczny rozdzielacz przepływu.

Wewnętrzna i zewnętrzna powłoka chroniąca przed korozją zarówno po stronie wody, jak i po stronie azotu.

Membrana i powłoka nie barwią, są bezwonne i nie powodują zmian smaku wody. Możliwość używania z dowolnym pojemnościowym podgrzewaczem wody. Możliwość stosowania w instalacjach hydroforowych.

Wypełnienie azotem w celu dłuższego utrzymania ciśnienia wstępnego.

Membrana wykonana ze specjalnego kauczuku butylowego. Atest higieniczny PZH. Airfix E może być wyposażony w opcjonalny AirfixControl.

AirfixControl umożliwia demontaż naczynia przeponowego bez konieczności spuszczenia wody z instalacji.

Klasyfikacja ogólnych danych

Grupa - Pressure increase/decrease

Klasa - Naczynie wzbiorcze membranowe

Nazwa produktu - Airfix E DHW exp.ves. 12/4,0[10bar]

Marka - Flamco

Rodzaj produktu - 12

Atrybuty

Finalne ciśnienie [bar] - 10
Do wody pitnej - Tak
Objętość [l] - 12
Ciśnienie wstępne [bar] - 4
Ze stałym wspornikiem ściennym - Nie
Pozycja, pionowa - Tak
Maksymalna temperatura medium (ciągła) [°C] - 70
Pozycja, pozioma - Nie
Z nogami - Nie
Z wymienną membraną - Nie
Nominalna średnica wewnętrzna, połączenie elastyczne - 3/4" (20)
Średnica zewnętrzna rury, połączenie elastyczne [mm] - 26.5
Połączenie - Gwint zewnętrzny stożkowy standardowy brytyjski do gazu (BSPT)
Kolor - Biały
Średnica [mm] - 256
Wysokość [mm] - 309

Dane techniczne

Naczynie przepływowe.

Maks. ciśnienie pracy: 10 bar.

Odpowiednie do instalacji o maksymalnej temperaturze 120 °C.

Min./maks. temperatura w naczyniu (membrana): 1 °C / 70 °C.

Produkt zgodny z Dyrektywą Ciśnieniową PED 2014/68/EU.

Kolor: RAL 9010.