

Link do produktu: <https://www.insta-lator.pl/flamco-naczynia-wzbiorcze-do-wody-pitnej-25291-flofix-12-40-bar-p-541.html>



FLAMCO Naczynia wzbiorcze do wody pitnej 25291 - Flofix 12 - 4.0 bar

Cena	158,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	25291
Kod EAN	08712874252912

Opis produktu

Informacje o produkcie

Model - [Flofix 8 - 150](#)
Pojem- ność [l] - 12
Maks. ciśnienie robocze [bar] - 10
Ciśnienie wstępne [bar] - 4,0
Wymiary A [mm] - 235
B [mm] - 363
Ø C [mm] -
D [mm] -
Przyłącze (E) - G 3/4" M
Waga [kg] - 3,3

Opis

Dawna nazwa Airfix R.
Naczynia wzbiorcze do wody pitnej, do zastosowania w zamkniętych instalacjach grzewczych i chłodniczych.
Gdy wzrasta temperatura w instalacji, zwiększa się objętość zładu. Zmiana objętości wody instalacyjnej przechowywana jest tymczasowo w naczyniu wzbiorczym, aby utrzymać ciśnienie w instalacji na właściwym poziomie.
Wypełnienie azotem w celu dłuższego utrzymania ciśnienia wstępnego. Gwintowane przyłącze instalacji bez powłoki malarskiej gwarantujące bezproblemowe przyłączanie. Każde naczynie jest testowane fabrycznie.

Klasyfikacja ogólnych danych

Grupa - Pressure increase/decrease
Klasa - Naczynie wzbiorcze membranowe
Nazwa produktu - Flofix 12/4,0, 10 bar, naczynie wzbiorcze do c.w.u.
Marka - Flamco
Rodzaj produktu - 12L/4.0 [10bar]

Atrybuty

Finalne ciśnienie [bar] - 10
Objętość [l] - 12
Ciśnienie wstępne [bar] - 4
Ze stałym wspornikiem ściennym - Nie
Pozycja, pionowa - Tak
Pozycja, pozioma - Nie
Z nogami - Nie
Z wymienną membraną - Nie

Nominalna średnica wewnętrzna, połączenie elastyczne - $\frac{3}{4}$ " (20)
Średnica zewnętrzna rury, połączenie elastyczne [mm] - 26.5
Połączenie - Gwint zewnętrzny rurowy Whitwortha, walcowy, do gazu (BSPP)
Kolor - Biały
Średnica [mm] - 235
Wysokość [mm] - 363

Dane techniczne

Maks. ciśnienie pracy: 10 bar.

Zbiorniki zgodne z EN13831.

Odpowiednie do układów o maksymalnej temperaturze systemu 120 °C.

Maks. temperatura membrany: 70 °C.

Konstrukcja spawana.

Membrana: EPDM.

Produkt zgodny z Dyrektywą Ciśnieniową PED 2014/68/EU.

Zawartość substancji antyzamarzaniowej - stężenie glikolu do 50%.

Naczynia malowane proszkowo - kolor biały (RAL 9010).

Flofix 35 - 150: standardowo wyposażone w nogi.

Kołnierz ze stali nierdzewnej.