

Link do produktu: <https://www.insta-lator.pl/flammco-naczynia-wzbiorcze-do-wody-pitnej-25296-flofix-80-40-bar-p-546.html>



FLAMCO Naczynia wzbiorcze do wody pitnej 25296 - Flofix 80 - 4.0 bar

Cena	860,00 zł
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	25296
Kod EAN	08712874252967

Opis produktu

Informacje o produkcie

Opis - Flofix exp. vessel 80/4.0 [10bar]

Model - [Flofix 8 - 150](#)

Pojem- ność [l] - 80

Maks. ciśnienie robocze [bar] - 10

Ciśnienie wstępne [bar] - 4,0

Wymiary A [mm] - 390

B [mm] - 854

Ø C [mm] - 330

D [mm] - 70

Przyłącze (E) - G 3/4" M

Waga [kg] - 13,8

Opis

Dawna nazwa Airfix R.

Naczynia wzbiorcze do wody pitnej, do zastosowania w zamkniętych instalacjach grzewczych i chłodniczych.

Gdy wzrasta temperatura w instalacji, zwiększa się objętość zładu. Zmiana objętości wody instalacyjnej przechowywana jest tymczasowo w naczyniu wzbiorczym, aby utrzymać ciśnienie w instalacji na właściwym poziomie.

Wypełnienie azotem w celu dłuższego utrzymania ciśnienia wstępnego. Gwintowane przyłącze instalacji bez powłoki malarskiej gwarantujące bezproblemowe przyłączanie. Każde naczynie jest testowane fabrycznie.

Klasyfikacja ogólnych danych

Grupa - Pressure increase/decrease

Klasa - Naczynie wzbiorcze membranowe

Nazwa produktu - Flofix 80/4,0, 10 bar, naczynie wzbiorcze do c.w.u.

Marka - Flamco

Rodzaj produktu - 80L/4.0 [10bar]

Atrybuty

Finalne ciśnienie [bar] - 10

Objętość [l] - 80

Ciśnienie wstępne [bar] - 4

Ze stałym wspornikiem ściennym - Nie

Pozycja, pionowa - Tak

Pozycja, pozioma - Nie

Z nogami - Tak

Z wymienną membraną - Nie

Nominalna średnica wewnętrzna, połączenie elastyczne - 3/4" (20)

Średnica zewnętrzna rury, połączenie elastyczne [mm] - 26.9

Połączenie - Gwint zewnętrzny rurowy Whitwortha, walcowy, do gazu (BSPP)

Kolor - Biały

Średnica [mm] - 390

Wysokość [mm] - 854

Dane techniczne

Maks. ciśnienie pracy: 10 bar.

Zbiorniki zgodne z EN13831.

Odpowiednie do układów o maksymalnej temperaturze systemu 120 °C.

Maks. temperatura membrany: 70 °C.

Konstrukcja spawana.

Membrana: EPDM. Produkt zgodny z Dyrektywą Ciśnieniową PED 2014/68/EU.

Zawartość substancji antyzamarzaniowej - stężenie glikolu do 50%.

Naczynia malowane proszkowo - kolor biały (RAL 9010).

Flofix 35 - 150: standardowo wyposażone w nogi.

Kołnierz ze stali nierdzewnej.