

Link do produktu: <https://www.insta-lator.pl/flamco-odpowietrznik-automatyczny-28519-flexvent-pro-p-569.html>



FLAMCO Odpowietrznik automatyczny 28519 - Flexvent Pro

Cena	180,00 zł
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	28519
Kod EAN	08712874285194

Opis produktu

Informacje o produkcie

Opis - Flexvent Pro Rp $\frac{1}{2}$ "

Model - [Flexvent Pro](#)

Wymiary A [mm] - 110
B Ø [mm] - 63
C [mm] - 54,5
D (wrench size) - 27

Przyłącze

E - G $\frac{3}{4}$ " M

F - Rp $\frac{1}{2}$ "

Zawór stopowy - no

Opis

Kompaktowa, sprawdzona konstrukcja zapewnia wysoką wydajność i gwarantuje stabilną pracę instalacji ogrzewania i klimatyzacji.

Wyposażony w element rozbijający pęcherzyki powietrza. Głowica Flexvent Pro ma kształt stożkowy. Taka konstrukcja gwarantuje maksymalny odstęp pomiędzy poziomem wody a zaworem odpowietrzającym. Kanał wylotowy powietrza można otworzyć lub zamknąć za pomocą śruby regulacyjnej. Zawór odpowietrzający stanowi integralną część nasadki, dzięki czemu niemożliwe jest uszkodzenie zewnętrznego mechanizmu odpowietrzającego.

Klasyfikacja ogólnych danych

Grupa - Measuring and control devices

Klasa - De-aerator (automatic)

Nazwa produktu - Flexvent Pro 1/2", Odpowietrznik automatyczny

Marka - Flamco

Rodzaj produktu - 1/2

Atrybuty

Materiał obudowy - M10/M12

Materiał valve - V

Materiał pływak - V

Nominalna średnica wewnętrzna - $\frac{1}{2}$ " (15)

Zewnętrzna średnica rury [mm] - 21.3

Przyłącze 1 - Internal thread cylindrical BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)

Maksymalne ciśnienie robocze przy 20 ° C [bar] - 12

Maksymalna temperatura medium (ciągła) [°C] - 120

Ochrona powierzchni - Surowe

Wysokość [mm] - 110

Lockable - Nie

Dane techniczne

Wylot: G $\frac{3}{4}$ " M.

Temperatura pracy min./maks.: -10 °C / 120 °C.

Ciśnienie pracy min./maks.: 0,2 / 12 bar.

Zastosowanie w instalacjach glikolowych o stężeniu glikolu do 50%.