

Link do produktu: <https://www.insta-lator.pl/flamco-separatory-powietrza-11021-xstream-vent-1-m-p-586.html>

FLAMCO Separatory powietrza 11021 - XStream Vent 1 M

Cena	438,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	11021
Kod EAN	08712874110212

Opis produktu

Informacje o produkcie

Opis - XStream Vent 1" M

Model - [Flamco XStream Vent](#)

Przyłącze

[DN] - 20

(A) - G 1" M

$K_v * [m^3/h]$ (ECO) - 15,6

$K_v * [m^3/h]$ (MAX) - 4,1

Waga [kg] - 0,9

Opis

Separatory powietrza Flamco XStream zapewniają niższe zużycie energii, mniejsze zużycie, mniejszą liczbę usterek, dłuższy okres użytkowania, a tym samym wyższą wydajność instalacji grzewczych i chłodniczych.

Większy komfort, większa wydajność

Flamco XStream Vent zapewnia szybką i skuteczną separację powietrza w instalacji. Rezultat: większy komfort, mniej korozji, cichsza praca i większa wydajność instalacji grzewczej.

Unikalny tryb ECO/MAX. W trybie ECO część wody instalacyjnej (częściowy przepływ) jest kierowana przez separator Flamco XStream. W trybie MAX cała woda instalacyjna jest kierowana przez separator Flamco XStream. Do 15% mniejsze zużycie energii w instalacji grzewczej. *Do 6% większa wydajność instalacji grzewczej. *Urządzenie ma możliwość obrotu o 360 stopni dla ułatwienia montażu. Nie trzeba mieć na uwadze kierunku przepływu w instalacji. Zapobiega to błędom w montażu. Izolacja jest integralną częścią konstrukcji Flamco XStream. Zmniejsza to straty ciepła do minimum. Zintegrowany wskaźnik serwisowy wskazuje, kiedy system był ostatnio odpowietrzany w trybie MAX.

*Obliczone metodą Hysopta w instalacji z kotłem gazowym i ręcznymi zaworami grzejnikowymi.

Klasyfikacja ogólnych danych

Grupa - Filters/separators

Klasa - Separator powietrza / zanieczyszczeń dla co / instalacji chłodniczej

Nazwa produktu - XStream Vent (DN20) G1"M

Marka - Flamco

Rodzaj produktu - G 1"MG 1"M

Atrybuty

Materiał - 2½" (65)

Typ separatora - Powietrze

Model - Poziomy / pionowy

Odpowiednie do ogrzewania - Tak

Odpowiednie do chłodzenia - Tak
Nominalna średnica wewnętrzna - DN 20
Zewnętrzna średnica rury [mm] - 33.7
Połączenie - Gwint zewnętrzny rurowy Whitwortha, walcowy, do gazu (BSPP)
Długość konstrukcji [mm] - 100
Etap kompresji artykułów - PN 10
Ochrona powierzchni - Surowe
Zasada działania - V
Nadaje się do otwartego systemu - Nie
Z zaworem odcinającym - Tak
Nadaje się do zamkniętego systemu - Tak
Z demontowalnym filtrem - Nie
Z automatycznym odpowietrznikiem - Tak
Maksymalna temperatura medium (ciągła) [°C] - 120
Zintegrowany automat uzupełniania - Nie
Z łącznikami - Nie
Odległość wlot / wylot [mm] - 0

Dane techniczne

Minimalne / maksymalne ciśnienie robocze: 0,2 / 10 bar.

Minimalna/maksymalna temperatura robocza: -10°C / 120°C.

Odpowiedni do instalacji chłodniczych do 50% stężenia glikolu.

Minimalna/maksymalna prędkość przepływu: 0,2 / 3 m/s.pH czynnika: 5 / 10.

Materiał: Izolacja EPP. λ : 0,036 W/m.

Średnia grubość izolacji: 20 mm.