

Link do produktu: <https://www.insta-lator.pl/flamco-separatory-powietrza-i-zanieczyszczen-11064-xstream-vent-clean-1-12-f-p-595.html>



FLAMCO Separatory powietrza i zanieczyszczeń 11064 - XStream Vent-Clean 1 1/2 F

Cena	990,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	11064
Kod EAN	08712874110649

Opis produktu

Informacje o produkcie

Opis - XStream Vent-Clean 1 1/2"

Model - [Flamco XStream Vent-Clean](#)

Przyłącze

[DN] - 40

(A) - G 1 1/2" F

K_v * [m³/h] (ECO) - 63,0

K_v * [m³/h] (MAX) - 14,8

Waga [kg] - 3,3

Opis

Separatory powietrza i zanieczyszczeń Flamco XStream zapewniają niższe zużycie energii, mniejsze zużycie, mniejszą liczbę usterek, dłuższy okres użytkowania, a tym samym wyższą wydajność instalacji grzewczych i chłodniczych. **Skuteczne połączenie.**

Z punktu widzenia instalacji zawsze korzystniej jest zainstalować oddzielny separator powietrza i zanieczyszczeń. W instalacjach, w których trudno jest zainstalować zarówno urządzenia Flamco XStream Vent jak i Clean, idealnym rozwiązaniem jest Flamco XStream Vent-Clean.

Unikalny tryb ECO/MAX.

W trybie ECO część wody instalacyjnej (częściowy przepływ) jest kierowany przez separator Flamco XStream.

W trybie MAX cała woda instalacyjna jest kierowana przez separator Flamco XStream. Do 15% mniejsze zużycie energii w instalacji grzewczej.

*Do 6% większa wydajność instalacji grzewczej.

*Urządzenie ma możliwość obrotu o 360 stopni dla ułatwienia montażu.

Nie trzeba mieć na uwadze kierunek przepływu w instalacji Zapobiega to błędom w montażu.

Dzięki silnemu magnesowi wewnętrznemu Flamco XStream Clean i Vent-Clean skutecznie przyciągają cząstki magnetyczne. Izolacja jest integralną częścią konstrukcji Flamco XStream.

Zmniejsza to straty ciepła do minimum. Zintegrowany wskaźnik serwisowy wskazuje, kiedy system był ostatnio odpowietrzany w trybie MAX.

* Obliczany według metody Hysopt w układzie z kotłem gazowym i ręcznie obsługiwanymi zaworami grzejnikowymi.

Klasyfikacja ogólnych danych

Grupa - Filters/separators
Klasa - Separator powietrza / zanieczyszczeń dla co / instalacji chłodniczej
Nazwa produktu - XStream Vent-Clean (DN40) G1½"F
Marka - Flamco
Rodzaj produktu - G 1 1/2"G 1 1/2"

Atrybuty

Materiał - 2½" (65)
Typ separatora - Powietrze / zanieczyszczenia
Model - Poziomy / pionowy
Odpowiednie do ogrzewania - Tak
Odpowiednie do chłodzenia - Tak
Nominalna średnica wewnętrzna - 1½" (40)
Zewnętrzna średnica rury [mm] - 48.3
Połączenie - Gwint wewnętrzny cylindryczny do gazu (BSPP)
Długość konstrukcji [mm] - 129
Etap kompresji artykułów - PN 10
Ochrona powierzchni - Surowe
Zasada działania - Magnet
Nadaje się do otwartego systemu - Nie
Z zaworem odcinającym - Tak
Nadaje się do zamkniętego systemu - Tak
Z demontowalnym filtrem - Nie
Z automatycznym odpowietrznikiem - Tak
Maksymalna temperatura medium (ciągła) [°C] - 120
Zintegrowany automat uzupełniania - Nie
Z łącznikami - Nie
Odległość wlot / wylot [mm] - 0

Dane techniczne

Minimalne / maksymalne ciśnienie robocze: 0,2 / 10 bar.

Minimalna/maksymalna temperatura robocza: -10°C / 120°C.

Odpowiedni do instalacji chłodniczych do 50% stężenia glikolu.

Minimalna/maksymalna prędkość przepływu: 0,2 / 3 m/s.

pH czynnika: 5 / 10. Materiał: Izolacja EPP. λ : 0,036 W/m.

Średnia grubość izolacji: 20 mm.