

Link do produktu: <https://www.insta-lator.pl/flamco-separatory-powietrza-i-zanieczyszczen-11071-xstream-vent-clean-22-p-597.html>



FLAMCO Separatory powietrza i zanieczyszczeń 11071 - XStream Vent-Clean 22

Cena	624,90 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	11071
Kod EAN	08712874110717

Opis produktu

Opis

Separatory powietrza i zanieczyszczeń Flamco XStream zapewniają niższe zużycie energii, mniejsze zużycie, mniejszą liczbę usterek, dłuższy okres użytkowania, a tym samym wyższą wydajność instalacji grzewczych i chłodniczych. **Skuteczne połączenie.**

Z punktu widzenia instalacji zawsze korzystniej jest zainstalować oddzielny separator powietrza i zanieczyszczeń. W instalacjach, w których trudno jest zainstalować zarówno urządzenia Flamco XStream Vent jak i Clean, idealnym rozwiązaniem jest Flamco XStream Vent-Clean.

Unikalny tryb ECO/MAX.

W trybie ECO część wody instalacyjnej (częściowy przepływ) jest kierowany przez separator Flamco XStream.

W trybie MAX cała woda instalacyjna jest kierowana przez separator Flamco XStream.

Do 15% mniejsze zużycie energii w instalacji grzewczej.

*Do 6% większa wydajność instalacji grzewczej.

*Urządzenie ma możliwość obrotu o 360 stopni dla ułatwienia montażu.

Nie trzeba mieć na uwadze kierunku przepływu w instalacji Zapobiega to błędom w montażu.

Dzięki silnemu magnesowi wewnętrznemu Flamco XStream Clean i Vent-Clean skutecznie przyciągają cząstki magnetyczne.

Izolacja jest integralną częścią konstrukcji Flamco XStream.

Zmniejsza to straty ciepła do minimum.

Zintegrowany wskaźnik serwisowy wskazuje, kiedy system był ostatnio odpowietrzany w trybie MAX.

* Obliczany według metody Hysopt w układzie z kotłem gazowym i ręcznie obsługiwanymi zaworami grzejnikowymi.

Klasyfikacja ogólnych danych

Grupa - Filters/separators

Klasa - Separator powietrza / zanieczyszczeń dla co / instalacji chłodniczej

Nazwa produktu - XStream Vent-Clean (DN20) K22

Marka - Flamco

Rodzaj produktu - K 22K 22

Atrybuty

Materiał - 2½" (65)
Typ separatora - Powietrze / zanieczyszczenia
Model - Poziomy / pionowy
Odpowiednie do ogrzewania - Tak
Odpowiednie do chłodzenia - Tak
Nominalna średnica wewnętrzna - DN 20
Zewnętrzna średnica rury [mm] - 22
Połączenie - Pierścień kompresyjny
Długość konstrukcji [mm] - 119
Etap kompresji artykułów - PN 10
Ochrona powierzchni - Surowe
Zasada działania - Magnet
Nadaje się do otwartego systemu - Nie
Z zaworem odcinającym - Tak
Nadaje się do zamkniętego systemu - Tak
Z demontowalnym filtrem - Nie
Z automatycznym odpowietrznikiem - Tak
Maksymalna temperatura medium (ciągła) [°C] - 120
Zintegrowany automat uzupełniania - Nie
Z łącznikami - Nie

Odległość wlot / wylot [mm] - 0

Dane techniczne

Minimalne / maksymalne ciśnienie robocze: 0,2 / 10 bar.

Minimalna/maksymalna temperatura robocza: -10°C / 120°C.

Odpowiedni do instalacji chłodniczych do 50% stężenia glikolu.

Minimalna/maksymalna prędkość przepływu: 0,2 / 3 m/s.

pH czynnika: 5 / 10.

Materiał: Izolacja EPP. λ : 0,036 W/m.

Średnia grubość izolacji: 20 mm