

Link do produktu: <https://www.insta-lator.pl/flamco-separatory-powietrza-i-zanieczyszczen-11082-xstream-vent-clean-1-14-m-p-599.html>



FLAMCO Separatory powietrza i zanieczyszczeń 11082 - XStream Vent-Clean 1 1/4 M

Cena	760,90 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	11082
Kod EAN	08712874110823

Opis produktu

Informacje o produkcie

Opis - XStream Vent-Clean 1 1/4" M

Model - [Flamco XStream Vent-Clean](#)

Przylącze

[DN] - 25

(A) - G 1 1/4" M

$K_v * [m^3/h]$ (ECO) - 26,7

$K_v * [m^3/h]$ (MAX) - 7,8

Waga [kg] - 2,0

Opis

Separatory powietrza i zanieczyszczeń Flamco XStream zapewniają niższe zużycie energii, mniejsze zużycie, mniejszą liczbę usterek, dłuższy okres użytkowania, a tym samym wyższą wydajność instalacji grzewczych i chłodniczych. **Skuteczne połączenie.**

Z punktu widzenia instalacji zawsze korzystniej jest zainstalować oddzielny separator powietrza i zanieczyszczeń. W instalacjach, w których trudno jest zainstalować zarówno urządzenia Flamco XStream Vent jak i Clean, idealnym rozwiązaniem jest Flamco XStream Vent-Clean.

Unikalny tryb ECO/MAX.

W trybie ECO część wody instalacyjnej (częściowy przepływ) jest kierowany przez separator Flamco XStream.

W trybie MAX cała woda instalacyjna jest kierowana przez separator Flamco XStream.

Do 15% mniejsze zużycie energii w instalacji grzewczej.

*Do 6% większa wydajność instalacji grzewczej.

*Urządzenie ma możliwość obrotu o 360 stopni dla ułatwienia montażu.

Nie trzeba mieć na uwadze kierunku przepływu w instalacji Zapobiega to błędom w montażu.

Dzięki silnemu magnesowi wewnętrznemu Flamco XStream Clean i Vent-Clean skutecznie przyciągają cząstki magnetyczne. Izolacja jest integralną częścią konstrukcji Flamco XStream.

Zmniejsza to straty ciepła do minimum. Zintegrowany wskaźnik serwisowy wskazuje, kiedy system był ostatnio odpowietrzany w trybie MAX.

* Obliczany według metody Hysopt w układzie z kotłem gazowym i ręcznie obsługiwanymi zaworami grzejnikowymi.

Klasyfikacja ogólnych danych

Grupa - Filters/separators

Klasa - Separator powietrza / zanieczyszczeń dla co / instalacji chłodniczej

Nazwa produktu - XStream Vent-Clean (DN25) G1¼"M

Marka - Flamco

Rodzaj produktu - G 1 1/4"MG 1 1/4"M

Atrybuty

Materiał - 2½" (65)

Typ separatora - Powietrze / zanieczyszczenia

Model - Poziomy / pionowy

Odpowiednie do ogrzewania - Tak

Odpowiednie do chłodzenia - Tak

Nominalna średnica wewnętrzna - DN 25

Zewnętrzna średnica rury [mm] - 42.4

Połączenie - Gwint zewnętrzny rurowy Whitwortha, walcowy, do gazu (BSPP)

Długość konstrukcji [mm] - 110

Etap kompresji artykułów - PN 10

Ochrona powierzchni - Surowe

Zasada działania - Magnet

Nadaje się do otwartego systemu - Nie

Z zaworem odcinającym - Tak

Nadaje się do zamkniętego systemu - Tak

Z demontowalnym filtrem - Nie

Z automatycznym odpowietrznikiem - Tak

Maksymalna temperatura medium (ciągła) [°C] - 120

Zintegrowany automat uzupełniania - Nie

Z łącznikami - Nie

Odległość wlot / wylot [mm] - 0

Dane techniczne

Minimalne / maksymalne ciśnienie robocze: 0,2 / 10 bar.

Minimalna/maksymalna temperatura robocza: -10°C / 120°C.

Odpowiedni do instalacji chłodniczych do 50% stężenia glikolu.

Minimalna/maksymalna prędkość przepływu: 0,2 / 3 m/s.

pH czynnika: 5 / 10. Materiał: Izolacja EPP. λ : 0,036 W/m.

Średnia grubość izolacji: 20 mm.