

Link do produktu: <https://www.insta-lator.pl/flamco-separatory-zanieczyszczen-11041-xstream-clean-22-p-591.html>

FLAMCO Separatory zanieczyszczeń 11041 - XStream Clean 22

Cena	456,30 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	11041
Kod EAN	08712874110410

Opis produktu

Informacje o produkcie

Opis - XStream Clean 22

Model - [Flamco XStream Clean](#)

Przyłącze

[DN] - 20

(A) - 22 mm

$K_v * [m^3/h]$ (ECO) - 15,6

$K_v * [m^3/h]$ (MAX) - 4,1

Waga [kg] - 1,3

Opis

Separatory zanieczyszczeń Flamco XStream zapewniają niższe zużycie energii, mniejsze zużycie, mniejszą liczbę usterek, dłuższy okres użytkowania, a tym samym wyższą wydajność instalacji grzewczych i chłodniczych.

Mniejsze zużycie, mniejsze koszty serwisowe.

Flamco XStream Clean zapewnia optymalną separację zanieczyszczeń i cząstek magnetycznych. Rezultat: mniejsze straty ciepła, mniejsze koszty serwisowe, mniejsze koszty eksploatacyjne i większa trwałość instalacji grzewczej.

Unikalny tryb ECO/MAX. W trybie ECO część wody instalacyjnej (częściowy przepływ) jest kierowana przez separator Flamco XStream. W trybie MAX cała woda instalacyjna jest kierowana przez separator Flamco XStream. Do 15% mniejsze zużycie energii w instalacji grzewczej. *Do 6% większa wydajność instalacji grzewczej. *Urządzenie ma możliwość obrotu o 360 stopni dla ułatwienia montażu. Nie trzeba mieć na uwadze kierunku przepływu w instalacji. Zapobiega to błędom w montażu. Dzięki silnemu magnesowi wewnętrznemu Flamco XStream Clean i Vent-Clean skutecznie przyciągają cząstki magnetyczne. Izolacja jest integralną częścią konstrukcji Flamco XStream. Zmniejsza to straty ciepła do minimum. Zintegrowany wskaźnik serwisowy wskazuje, kiedy system był ostatnio odpowietrzany w trybie MAX.

* Obliczany według metody Hysopt w układzie z kotłem gazowym i ręcznie obsługiwanymi zaworami grzejnikowymi.

Klasyfikacja ogólnych danych

Grupa - Filters/separators

Klasa - Separator powietrza / zanieczyszczeń dla co / instalacji chłodniczej

Nazwa produktu - XStream Clean (DN20) K22

Marka - Flamco

Rodzaj produktu - K 22K 22

Atrybuty

Materiał - 2½" (65)

Typ separatora - Zanieczyszczenia

Model - Poziomy / pionowy

Odpowiednie do ogrzewania - Tak
Odpowiednie do chłodzenia - Tak
Nominalna średnica wewnętrzna - DN 20
Zewnętrzna średnica rury [mm] - 22
Połączenie - Pierścień kompresyjny
Długość konstrukcji [mm] - 119
Etap kompresji artykułów - PN 10
Ochrona powierzchni - Surowe
Zasada działania - Magnet
Nadaje się do otwartego systemu - Nie
Z zaworem odcinającym - Tak
Nadaje się do zamkniętego systemu - Tak
Z demontowalnym filtrem - Nie
Z automatycznym odpowietrznikiem - Nie
Maksymalna temperatura medium (ciągła) [°C] - 120
Zintegrowany automat uzupełniania - Nie
Z łącznikami - Nie
Odległość wlot / wylot [mm] - 0

Dane techniczne

Minimalne / maksymalne ciśnienie robocze: 0,2 / 10 bar.

Minimalna/maksymalna temperatura robocza: -10°C / 120°C.

Odpowiedni do instalacji chłodniczych do 50% stężenia glikolu.

Minimalna/maksymalna prędkość przepływu: 0,2 / 3 m/s.

pH czynnika: 5 / 10. Materiał: Izolacja EPP. λ : 0,036 W/m.

Średnia grubość izolacji: 20 mm.