

Link do produktu: <https://www.insta-lator.pl/flamco-separatory-zanieczyszczen-11051-xstream-clean-1-m-p-592.html>



FLAMCO Separatory zanieczyszczeń 11051 - XStream Clean 1 M

Cena	489,69 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	11051
Kod EAN	08712874110519

Opis produktu

Informacje o produkcie

Opis - XStream Clean 1" M

Model - [Flamco XStream Clean](#)

Przyłącze

[DN] - 20

(A) - G 1" M

$K_v * [m^3/h]$ (ECO) - 15,6

$K_v * [m^3/h]$ (MAX) - 4,1

Waga [kg] - 1,2

Opis

Separatory zanieczyszczeń Flamco XStream zapewniają niższe zużycie energii, mniejsze zużycie, mniejszą liczbę usterek, dłuższy okres użytkowania, a tym samym wyższą wydajność instalacji grzewczych i chłodniczych.

Mniejsze zużycie, mniejsze koszty serwisowe.

Flamco XStream Clean zapewnia optymalną separację zanieczyszczeń i cząstek magnetycznych. Rezultat: mniejsze straty ciepła, mniejsze koszty serwisowe, mniejsze koszty eksploatacyjne i większa trwałość instalacji grzewczej.

Unikalny tryb ECO/MAX.

W trybie ECO część wody instalacyjnej (częściowy przepływ) jest kierowana przez separator Flamco XStream.

W trybie MAX cała woda instalacyjna jest kierowana przez separator Flamco XStream.

Do 15% mniejsze zużycie energii w instalacji grzewczej.

*Do 6% większa wydajność instalacji grzewczej.

*Urządzenie ma możliwość obrotu o 360 stopni dla ułatwienia montażu.

Nie trzeba mieć na uwadze kierunku przepływu w instalacji Zapobiega to błędom w montażu.

Dzięki silnemu magnesowi wewnętrznemu Flamco XStream Clean i Vent-Clean skutecznie przyciągają cząstki magnetyczne. Izolacja jest integralną częścią konstrukcji Flamco XStream.

Zmniejsza to straty ciepła do minimum.

Zintegrowany wskaźnik serwisowy wskazuje, kiedy system był ostatnio odpowietrzany w trybie MAX.

* Obliczany według metody Hysopt w układzie z kotłem gazowym i ręcznie obsługiwanymi zaworami grzejnikowymi.

Klasyfikacja ogólnych danych

Grupa - Filters/separators
Klasa - Separator powietrza / zanieczyszczeń dla co / instalacji chłodniczej
Nazwa produktu - XStream Clean (DN20) G1"M
Marka - Flamco
Rodzaj produktu - G 1"MG 1"M

Atrybuty

Materiał - 2½" (65)
Typ separatora - Zanieczyszczenia
Model - Poziomy / pionowy
Odpowiednie do ogrzewania - Tak
Odpowiednie do chłodzenia - Tak
Nominalna średnica wewnętrzna - DN 20
Zewnętrzna średnica rury [mm] - 33.7
Połączenie - Gwint zewnętrzny rurowy Whitwortha, walcowy, do gazu (BSPP)
Długość konstrukcji [mm] - 100
Etap kompresji artykułów - PN 10
Ochrona powierzchni - Surowe
Zasada działania - Magnet
Nadaje się do otwartego systemu - Nie
Z zaworem odcinającym - Tak
Nadaje się do zamkniętego systemu - Tak
Z demontowalnym filtrem - Nie
Z automatycznym odpowietrznikiem - Nie
Maksymalna temperatura medium (ciągła) [°C] - 120
Zintegrowany automat uzupełniania - Nie
Z łącznikami - Nie
Odległość wlot / wylot [mm] - 0

Dane techniczne

Minimalne / maksymalne ciśnienie robocze: 0,2 / 10 bar.

Minimalna/maksymalna temperatura robocza: -10°C / 120°C.

Odpowiedni do instalacji chłodniczych do 50% stężenia glikolu.

Minimalna/maksymalna prędkość przepływu: 0,2 / 3 m/s.

pH czynnika: 5 / 10. Materiał: Izolacja EPP. λ : 0,036 W/m.

Średnia grubość izolacji: 20 mm.