

Link do produktu: <https://www.insta-lator.pl/flamco-separatory-zanieczyszczen-11052-xstream-clean-1-14-m-p-593.html>



FLAMCO Separatory zanieczyszczeń 11052 - XStream Clean 1 1/4 M

Cena	636,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	11052
Kod EAN	08712874110526

Opis produktu

Informacje o produkcie

Opis - XStream Clean 1 1/4" M

Model - [Flamco XStream Clean](#)

Przyłącze

[DN] - 25

(A) - G 1 1/4" M

$K_v * [m^3/h]$ (ECO) - 26,7

$K_v * [m^3/h]$ (MAX) - 7,8

Waga [kg] - 1,7

Opis

Separatory zanieczyszczeń Flamco XStream zapewniają niższe zużycie energii, mniejsze zużycie, mniejszą liczbę usterek, dłuższy okres użytkowania, a tym samym wyższą wydajność instalacji grzewczych i chłodniczych.

Mniejsze zużycie, mniejsze koszty serwisowe.

Flamco XStream Clean zapewnia optymalną separację zanieczyszczeń i cząstek magnetycznych. Rezultat: mniejsze straty ciepła, mniejsze koszty serwisowe, mniejsze koszty eksploatacyjne i większa trwałość instalacji grzewczej.

Unikalny tryb ECO/MAX.

W trybie ECO część wody instalacyjnej (częściowy przepływ) jest kierowana przez separator Flamco XStream.

W trybie MAX cała woda instalacyjna jest kierowana przez separator Flamco XStream.

Do 15% mniejsze zużycie energii w instalacji grzewczej.

*Do 6% większa wydajność instalacji grzewczej.

*Urządzenie ma możliwość obrotu o 360 stopni dla ułatwienia montażu.

Nie trzeba mieć na uwadze kierunku przepływu w instalacji Zapobiega to błędom w montażu.

Dzięki silnemu magnesowi wewnętrznemu Flamco XStream Clean i Vent-Clean skutecznie przyciągają cząstki magnetyczne.

Izolacja jest integralną częścią konstrukcji Flamco XStream.

Zmniejsza to straty ciepła do minimum.

Zintegrowany wskaźnik serwisowy wskazuje, kiedy system był ostatnio odpowietrzany w trybie MAX.

* Obliczany według metody Hysopt w układzie z kotłem gazowym i ręcznie obsługiwanymi zaworami grzejnikowymi.

Dane techniczne

Minimalne / maksymalne ciśnienie robocze: 0,2 / 10 bar.

Minimalna/maksymalna temperatura robocza: -10°C / 120°C.

Odpowiedni do instalacji chłodniczych do 50% stężenia glikolu.

Minimalna/maksymalna prędkość przepływu: 0,2 / 3 m/s.

pH czynnika: 5 / 10. Materiał: Izolacja EPP. λ : 0,036 W/m.

Średnia grubość izolacji: 20 mm.