

Link do produktu: <https://www.insta-lator.pl/flamco-sprzegla-hydrauliczne-m6637221-flexbalance-ecoplus-g-1-p-575.html>



FLAMCO Sprzęgła hydrauliczne M66372.21 - FlexBalance EcoPlus G 1 1/4

Cena	748,00 zł
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	M66372.21
Kod EAN	04016715081452

Opis produktu

Informacje o produkcie

Opis - Flexbalance EcoPlus 1 1/4" no coupling

Model - [FlexBalance EcoPlus G](#)

Przyłącze (4x) - G 1 1/4" M

Pojem-ność [l] - 2,3

Maks. moc [kW] - 100

Prędkość przepływu [l/s] - 1,2

$K_v * [m^3/h]$ ($\Delta P = 1 \text{ bar}$) - 44,0

Wymiary tuleja zanur- zenkowa [mm] - 86

Opis

FlexBalance EcoPlus G umożliwia rozdzielenie hydrauliczne pomiędzy pierwotnym i wtórnym obiegiem instalacji grzewczych/chłodniczych, separację powietrza i zanieczyszczeń.

Wyeliminowanie ryzyka przeciążenia pomp. Możliwość skuteczniejszej i dokładniejszej regulacji instalacji. Znaczna poprawa wymiany ciepła. Wyższa efektywność instalacji. Zintegrowane w jednym urządzeniu funkcje separacji powietrza i zanieczyszczeń. Transfer ciepła do 99%. Niskie opory przepływu.

Klasyfikacja ogólnych danych

Nazwa produktu - FlexBalance Eco Plus 1 1/4", Sprzęgło hydrauliczne

Marka - Meibes

Rodzaj produktu - Distribution systems for large

Dane techniczne

Minimalna i maksymalna temperatura pracy: -10 °C / 110 °C.

Minimalne i maksymalne ciśnienie robocze: 0,2 / 10 bar.

Przystosowane do roztworu glikolu do 50%.

Korpus: stal (S235JR), kolor powłoki czerwony RAL 3002.

Wyposażone we Flexvent Top 3/8" biały (28510) – dostarczony w oddzielnym kartonie.

Wyposażone w zawór spustowy 1/2" (ze złączem dla węża, materiał: mosiądz w oddzielnej plastikowej torbie).

Izolacja: materiał - pianka PUR - kolor: szary, z dwoma taśmami mocującymi.

Czujnik temperaury może być zamontowany na przyłączy (G 1/2") z tuleją zanurzeniową.

Średnica wewnętrzna: 12,5 mm.

Rp 1": L. = 80 mm.

Rp 1 ¼": L. = 86 mm.

Rp 1 ½": L. = 92 mm.

Rp 2": L. = 104 mm.