

Link do produktu: <https://www.insta-lator.pl/flamco-zawory-bezpieczenstwa-27005-flopress-12-x-12-30-bar-p-568.html>



## FLAMCO Zawory bezpieczeństwa 27005 - Flopress 1/2 x 1/2 - 3.0 bar

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Cena             | <b>33,80 zł</b>       |
| Czas wysyłki     | <b>3 dni</b>          |
| Numer katalogowy | <b>27005</b>          |
| Kod EAN          | <b>08712874270053</b> |

### Opis produktu

#### Informacje o produkcie

Opis - Flopress valve 1/2 x 1/2-3bar

Model - [Flopress](#)

Ciśnienie robocze [bar] - 3,0

Przyłącze A - Rp 1/2"

B - Rp 1/2"

Wymiary C [mm] - 54

D [mm] - 43

F [mm] - 21

G [mm] - 27,5

Moc upustu [kW] - 100

#### Opis

Zawory bezpieczeństwa Flopress i Prescor mają specjalny kształt, który nie tylko pozwala osiągnąć doskonałą szczelność, ale także dużą wydajność upustu. Szczelność zaworu zapewnia wysokiej jakości guma, która jest odporna na temp. do 140 °C (trwała temperatura robocza -10 °C do 120 °C), a jej twardość pozwala dopasować się do ustawionego ciśnienia otwarcia zaworu bezpieczeństwa. W ten sposób zawór nie zablokuje się w gnieździe. Wszystkie zawory przed opuszczeniem fabryki poddawane są testom. Są stosowane w instalacjach grzewczych, chłodniczych, a także do zabezpieczenia różnych urządzeń magazynujących gorącą wodę. W przypadku zaworów bezpieczeństwa do instalacji wody pitnej patrz „Akcesoria do instalacji wody pitnej”.

#### Klasyfikacja ogólnych danych

Grupa - Measuring and control devices

Klasa - Zawór bezpieczeństwa

Nazwa produktu - Flopress A 1/2", 3 bar, Zawór bezpieczeństwa

Marka - Flamco

Rodzaj produktu - 1/2 x 1/2 - 3bar

#### Atrybuty

Jakość materiału - Ramię dezynkacyjne miedzi

Przyłącze 1 - Gwint wewnętrzny cylindryczny do gazu (BSPP)

Nominalna średnica wewnętrznego połączenia 1 - 1/2" (15)

Zewnętrzna średnica rury przyłącza 1 [mm] - 213

Przyłącze 2 - Gwint wewnętrzny cylindryczny do gazu (BSPP)

Nominalna średnica wewnętrznego przyłącza 2 - 1/2" (15)

Etap kompresji artykułów - PN 16

Stopień kompresji kołnierza - PN 16

Maksymalna temperatura medium (ciągła) [°C] - 120

Minimalna temperatura medium (ciągła) [°C] -10

Uszczelnienie mieszkowe - Tak

---

Uszczelnienie - Guma / tworzywo sztuczne (uitlopend)  
Odpowiednie do ciągłej pracy - Tak  
Długość połączenia 1 [mm] - 21  
Długość połączenia 2 [mm] - 27.5  
Wysokość [mm] - 54  
Kąt urządzenia [°] - 90  
Kąt wrzeciona [°] - 180

**Dane techniczne**

Temperatura robocza min./maks.: -10 °C / 120 °C.