

Link do produktu: <https://www.insta-lator.pl/flamco-zawory-bezpieczenstwa-27006-flopress-12-x-12-25-bar-p-570.html>



FLAMCO Zawory bezpieczeństwa 27006 - Flopress 1/2 x 1/2 - 2.5 bar

Cena	33,80 zł
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	27006
Kod EAN	08712874270060

Opis produktu

Informacje o produkcie

Opis - Flopress valve 1/2 x 1/2-2.5bar

Model - [Flopress](#)

Ciśnienie robocze [bar] - 2,5

Przyłącze

A - Rp 1/2"

B - Rp 1/2"

Wymiary

C [mm] - 54

D [mm] - 43

F [mm] - 21

G [mm] - 27,5

Moc upustu [kW] - 90

Opis

Zawory bezpieczeństwa Flopress i Prescor mają specjalny kształt, który nie tylko pozwala osiągnąć doskonałą szczelność, ale także dużą wydajność upustu. Szczelność zaworu zapewnia wysokiej jakości guma, która jest odporna na temp. do 140 °C (trwała temperatura robocza -10 °C do 120 °C), a jej twardość pozwala dopasować się do ustawionego ciśnienia otwarcia zaworu bezpieczeństwa. W ten sposób zawór nie zablokuje się w gnieździe. Wszystkie zawory przed opuszczeniem fabryki poddawane są testom. Są stosowane w instalacjach grzewczych, chłodniczych, a także do zabezpieczenia różnych urządzeń magazynujących gorącą wodę. W przypadku zaworów bezpieczeństwa do instalacji wody pitnej patrz „Akcesoria do instalacji wody pitnej”.

Klasyfikacja ogólnych danych

Grupa - Measuring and control devices

Klasa - Zawór bezpieczeństwa

Nazwa produktu - Flopress A 1/2", 2,5 bar, Zawór bezpieczeństwa

Marka - Flamco

Rodzaj produktu - 1/2 x 1/2 - 2.5bar

Atrybuty

Jakość materiału - Ramię dezynkacyjne miedzi

Przyłącze 1 - Gwint wewnętrzny cylindryczny do gazu (BSPP)

Nominalna średnica wewnętrznego połączenia 1 - 1/2" (15)

Zewnętrzna średnica rury przyłącza 1 [mm] - 213

Przyłącze 2 - Gwint wewnętrzny cylindryczny do gazu (BSPP)

Nominalna średnica wewnętrznego przyłącza 2 - 1/2" (15)

Etap kompresji artykułów - PN 16

Stopień kompresji kołnierza - PN 16

Maksymalna temperatura medium (ciągła) [°C] - 120

Minimalna temperatura medium (ciągła) [°C] -10
Uszczelnienie mieszkowe - Tak
Uszczelnienie - Guma / tworzywo sztuczne (uitlopend)
Odpowiednie do ciągłej pracy - Tak
Długość połączenia 1 [mm] - 21
Długość połączenia 2 [mm] - 27.5
Wysokość [mm] - 54
Kąt urządzenia [°] - 90
Kąt wrzeciona [°] - 180

Dane techniczne

Temperatura robocza min./maks.: -10 °C / 120 °C.